

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
201	THS-EXPT170ZT IP66	防爆ステンレスパンチルト デュアルカメラモデル 光学36倍AFズームカメラ・サーマルカメラ "MAXIMUS MPXT"		解像度:320x240 レンズ:35mm フレームレート:7.5-8.3Hz/25-30Hz 材質:ステンレス AISI316L 重量:31kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	¥4,880,000
		型式検定合格番号 第TC20642号		注文時:解像度、レンズ、 フレームレート指定下さい	
				解像度:320x240、レンズ:25mm	¥4,880,000
				解像度:320x240、レンズ:19mm	OPEN
				解像度:640x480、レンズ:35mm	OPEN
				解像度:640x480、レンズ:25mm	OPEN
				解像度:640x480、レンズ:19mm	OPEN
202	THS-EXPT170Z IP66	防爆ステンレスパンチルト光学36倍AFズームカメラ "MAXIMUS MPX"		材質:ステンレス AISI316L 寸法:W410xH400mm カメラ部 φ100xL170mm、PT部 φ150xH400mm 重量:27kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	OPEN
		型式検定合格番号 第TC20642号			
203	THW-EXM-B1	ウォールマウントブラケット MAXIMUS用オプション品		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg 関連製品:ボールマウント金具、コーナーマウント金具	¥198,000
204	THW-EXM-P1	アダプタープレート MAXIMUS用オプション品		据え置き・天吊り設置の際の取付けアダプター 材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg	¥58,000
205	THW-EXM-PL1	ポールマウントアダプター MAXIMUS用オプション品 PTZ・固定両対応		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg 対応ポール径:110~150mm ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥148,000
206	THW-EXM-CP1	コーナーマウントアダプター MAXIMUS用オプション品 PTZ・固定両対応		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥78,000
207	TS-EXHS-C36P IP66	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC)		光学36倍NTSCズームカメラTS-C436PZ内蔵 THS-EXHS380ハウジング 電源 カメラDC12V、ヒーターAC24V	¥498,000
208	TS-EXHS-C36VP 新製品	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC) 映像・電源同軸重畳		型式検定合格番号 第TC20701号	¥498,000
				上記に同じ。ただし、電源重畳タイプ。 ズーム制御は、ローカルもしくは、RS485。	
209	TMR-2111	1ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA 寸法:77x60x25mm 電源:DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥24,800
210	TMR-2114	4ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
211	TMR-2118	8ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥148,000
212	TS-EXHS-H20P	防爆光学20倍HD-SDIズームカメラ		光学20倍HD-SDIズームカメラTS-HD370PZ2内蔵 THS-EXHS380ハウジング 電源 カメラDC12V、ヒーターAC24V	¥498,000
213	TS-EXHS-H30P 新製品	防爆光学30倍HD-SDIズームカメラ		上記に同じ。ただし光学30倍4.3-129mm	¥538,000
214	TS-EXHS-H20VP	防爆光学20倍ワンケーブルHD-SDIズームカメラ 映像・電源・制御同軸重畳		上記に同じ。ただしワンケーブルタイプ	¥498,000
215	TMR-HDP200D	HD-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御		同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを6個まで連結し、1kmまで伝送可能 電源:DC48V ※電源アダプター付属	¥38,000
216	GEUZ20	防爆ケーブルグランド 3/4"NPT φ13		クランプ締付径 φ10~16mm 同軸7C相当	¥8,900
217	PXN20	防爆ケーブルグランドブラインドキャップ 3/4"NPT		閉止栓	¥3,000
218	TCC-100D	マルチファンクションカメラコントローラー ズームカメラ専用		寸法:41x11x79 mm 重量:約59g	¥24,800
219	THW-EXPM	防爆ハウジング用パラペットマウンティングブラケット		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:φ135xH142mm 重量:3kg	¥78,000 *価格改訂
220	THW-EXB1	防爆ハウジング用ブラケット(455mm) ボールジョイント THW-EXPM付き		材質:耐腐食性アルミニウム 耐荷重:35kg 寸法:143.5x233xL455mm 重量:9.8kg	¥128,000 *価格改訂

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
221	THS-EXM-W24 IP66	防爆ウォッシャーポンプ&ウォータータンク 10L 高さ20mまで ※AC24V/DC24V 国際防爆認定品		国際防爆認定:ATEX(欧州)、INMETRO(ブラジル)、EAC(露) 貯水容量:10リットル 送出し:高さ20mまで 電源:AC24V/DC24V 5W	¥598,000
222	THS-EXPT170ZN IP66	防爆ステンレスパンチルト 光学36倍AFズームカメラ "MAXIMUS HD-IP" 新製品		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 材質:ステンレス AISI316L 寸法:W336xH400mm 重量:27kg カメラ部 φ100xL170mm、PT部 φ150xH400mm 電源:AC24V 120W ※オプション 外装ケーブル オプション4m/10m(注文時同時指定)	¥2,180,000
223	TS-EXMV-30ZN IP66/IP67 IP68/IP69	ステンレス製防爆カメラ 光学30倍ズームフルHDネットワークカメラ内蔵 "MAXIMUS MVX-HD" -50℃~+60℃		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 光学30倍ズーム f4.3~129mm 電子ズーム12倍 最低照度:0.002lux(白黒高感度) S/N比:50dB以上 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL264mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 動作環境温度:-50℃~+60℃ 上記に同じ。ただし、動作環境温度-60℃~+65℃。	OPEN
224	TS-EXMV-30ZNC -60℃~+65℃			国際防爆認定: ATEX Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex tb IIIC T100° C Db IP66/68, IECEx Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100° C Db IP66/68, INMETRO Ex d IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100° C Db IP66/IP68, -60° C ≤ Ta ≤ +65° C, EAC Ex Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex tb IIIC T100° C Db IP66/IP68, Ta - 60° C/+65° C.	OPEN
225	TS-EXMV-C36W IP66/IP67 IP68/IP69	ステンレス製防爆カメラ光学36倍AFズームカメラ内蔵 "MAXIMUS MVX" 新製品 -50℃~+60℃		撮像素子:1/3" Super HAD CGD II 水平解像度:550TV本 光学36倍ズーム f3.4~122.4mm 最低照度:0.01 lux (夜間:ICR on)、0.1 lux (日中:ICR off) S/N比:50dB以上 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL269mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 動作環境温度:-50℃~+60℃	OPEN
226	TS-EXMVGe IP66/IP67 IP68/IP69	ステンレス製防爆カメラ サーマルカメラ内蔵 "MAXIMUS MVXT" 新製品 -50℃~+60℃		解像度:640x480/320x240より指定 レンズ:9/13/25/35/50/60mmより指定 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL269mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ57mm 厚さ10mm 動作環境温度:-50℃~+60℃	OPEN
227	THW-NX-45	ステンレスハウジングブラケット(壁掛けタイプ)		材質:ステンレス 耐荷重:45kg 寸法:140x189x390mm 重量:4kg	¥128,000
228	THC-C3	ステンレスコーナーマウント		材質:ステンレス 耐荷重:50kg 寸法:291x180x165mm 重量:2.2kg	¥49,800
229	THP-V03	ステンレスポールマウントアダプター(110~150mm)		材質:ステンレス 耐荷重:50kg 寸法:180x196mm 重量:3.5kg ポール径:110~150mm	¥98,000
230	THS-EXMH-W IP66 IP67	防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード 510mm) ワイパ付		材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:φ75mm 厚さ12mm 有効寸法:W80xH88xL245mm 電源:AC24V2.2A / DC12V2.8A 環境温度:-40℃~60℃	¥798,000
231	THS-EXMHGe IP66 IP67	サーマルカメラ用防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード510mm) 前面ゲルマニウムガラス		材質:ステンレス 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ56mm 厚さ10mm 有効寸法:W80xH82xL245mm 電源:AC24V2.2A 環境温度:-40℃~60℃	¥1,780,000
232	THC-EXMH-BJ	ポールジョイントブラケット MAXIMUS MHX/MVX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥58,000
233	THW-EXMH-B1	ウォールマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥128,000
234	THW-EXMH-PM	パラペットマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥78,000
235	THS-EXHS380 IP66	防爆カメラハウジング(サンシェード650mm) ※国内防爆エリアには設置できません		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:本体φ210xL427.5mm 重量:本体14.5kg 前面ガラス:φ114mm 有効寸法:φ180x280mm	¥498,000
236	THS-EX380	防爆カメラハウジング		上記に同じ。サンシェード無	¥478,000
237	THS-EXHS	防爆カメラハウジングTHS-EX380用サンシェード		材質:ステンレス	¥29,800