

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
236	TPS-HDT370NRW	サーマルカメラ&HD-SDI&IP 赤外線LED搭載パンチルトユニット 640x512 9Hzサーマルカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ ワイパー付 PelcoD対応 640x480 9Hz	 IP66	サーマルカメラ640x512 7.5Hz 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P(切替可) アナログ水平解像度: 700本 最低照度: 0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 赤外線照射距離: 200m 寸法: W392xH211xD389.5mm 約12kg 電源: DC11.5V~DC30V(DC24Vアダプタ付属)	¥4,800,000
237	TPS-P11CW2	高機能パンチルトポジショニングユニット デュアルカメラモデル(ワイパー/ヒーター内蔵) 光学36倍自動焦点カメラ+サーマルカメラ 320x240 7.5-8.5Hz 35m		サーマルカメラ320x240 レンズ35mm 7.5-8.3Hz +光学36倍ズームカメラ 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A	¥1,980,000
238	TPS-P11CW2H	320x240 25-30Hz 35m	IP66	上記に同じ。ただし、 レンズ35mm, 25-30Hz	¥2,080,000
239	TPS-P11CW1	320x240 7.5-8.5Hz 25m		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm, 7.5-8.3Hz	¥1,980,000
240	TPS-P11CW1H	320x240 25-30Hz 25m		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm, 25-30Hz	¥2,080,000
241	TPS-P12CW2	640x480 7.5-8.5Hz 35m		サーマルカメラ640x480 レンズ35mm 7.5-8.3Hz +光学36倍ズームカメラ 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A	¥3,680,000
242	TPS-P12CW2H	640x480 25-30Hz 35m		上記に同じ。ただし、 レンズ35mm, 25-30Hz	¥3,880,000
243	TPS-P12CW1	640x480 7.5-8.5Hz 25m		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm, 7.5-8.3Hz	¥3,680,000
244	TPS-P12CW1H	640x480 25-30Hz 25m		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm, 25-30Hz	¥3,880,000
245	TSP-PN1000	インテリジェントサーマルカメラプラットフォーム 新製品		インテリジェントサーマルカメラIPモデル用ソフト	¥180,000
246	TS-TH300i	iThermal インテリジェントサーマルカメラ 新製品 384x288 15mm	 ONVIF	サーマル: 非冷却マイクロボロメータ 384x288/17μm 付属レンズ: 15mm ※レンズ: 5mm, 9mm, 13mm, 19mm選択可	¥3,480,000
247	TS-TH600i	iThermal インテリジェントサーマルカメラ 新製品 640x480 15mm		サーマル: 非冷却マイクロボロメータ 640x480/17μm 付属レンズ: 15mm ※レンズ: 5mm, 9mm, 13mm, 19mm選択可	OPEN
248		サーマルカメラ 冷却型 発売予定		冷却型長距離撮影用サーマルカメラ 検出 2kmまで 映像出力: CVBS ※お問合せ下さい。	OPEN
249	TPD-TH305	超広角サーマル・可視カメラ パンチルトユニット レンズ5mm IP66 新製品 384x288 50Hz 5mm	 ONVIF	サーマル: 非冷却マイクロボロメータ 384x288/17μm レンズ5mm 画角(H)72° x (V)54° スペクトラル波長: 8~14μm 可視: 1/2.8" CMOS 1920x1080 光学20倍f4.7-94mm 寸法: φ180(カバーφ108)xH185mm 電源: DC12V 24W 寸法: φ150xH210mm 約3kg 動作温度: -20~60°C	¥1,980,000
250	TPD-TH309 TPD-TH313 TPD-TH315 TPD-TH319	9mm 13mm 15mm 19mm			
251	TPD-TH605	超広角サーマル・可視カメラ パンチルトユニット レンズ5mm IP66 新製品 640x480 50Hz 5mm		上記に同じ。ただし、 解像度 640x480 画角(H)120° x (V)90°	¥2,480,000
252	TPD-TH609 TPD-TH613 TPD-TH615 TPD-TH619	9mm 13mm 15mm 19mm			

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
253	THS-V300Ge IP66/IP67	サーマルカメラハウジング Vタイプ ゲルマニウムガラスφ55mm		ゲルマニウムガラス 厚さ2mm φ55mm サーマルカメラ波長: 7.5~14 μm 平均伝搬: 7.5~11.5 μm 90%、平均伝搬: 11.5~14 μm 77%	¥498,000
254	THS-G365-Ge IP66/IP67	サーマルカメラハウジング Gタイプ ゲルマニウムガラスφ55mm		ゲルマニウムガラス 厚さ2mm φ55mm サーマルカメラ波長: 7.5~14 μm 平均伝搬: 7.5~11.5 μm 90%、平均伝搬: 11.5~14 μm 77%	¥548,000
255	THS-NXW345SH	サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 400°C対応 波長0.75-4.5 μm サファイアガラス		サファイアガラス1mm 400°Cまで対応 サーマルカメラ波長: 0.75-4.5 μm	¥948,000
256	THS-NXW345ZS	サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 200°C対応 波長7.5-14 μm 亜鉛セレンガラス		亜鉛セレンガラス厚4mm 200°Cまで対応 サーマルカメラ波長: 7.5-14 μm	¥1,980,000
257	THS-NX562Ge IP67	サーマルカメラ用ステンスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ55mm		ゲルマニウムガラス厚2mm φ55mm サーマルカメラ波長: 7.5-14 μm	¥1,180,000
258	THS-NX562Ge	サーマルカメラ用ステンスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ70mm		上記に同じ。 ただし、ゲルマニウムガラスφ70mm	¥1,780,000
259	THS-NX562Ge	サーマルカメラ用ステンスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ110mm		上記に同じ。 ただし、ゲルマニウムガラス厚さ3mm、φ110mm	¥2,680,000
260	THS-NX343Ge	サーマルカメラ用ステンレスハウジング ゲルマニウムガラスφ55mm		ゲルマニウムガラス厚2mm φ55mm サーマルカメラ波長: 7.5-14 μm	¥948,000
261	THS-EXPT380Ge IP66	サーマルカメラ用パンチルト一体型防爆ハウジング		ゲルマニウムガラス厚12mm IP65	¥6,280,000
262	THS-EXHS380Ge IP66	サーマルカメラ用防爆ハウジング ※ブラケット別		ゲルマニウムガラス厚12mm IP65	¥4,380,000
263	TPS-P07SGe IP66	サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット		ゲルマニウムガラス厚2mm ※前面ガラス以外は、TPS-P07Sに同じ	¥1,580,000
264	TPS-P07SNGe IP66	サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット WEBサーバ内蔵		ゲルマニウムガラス厚2mm MPEG4サーバ内蔵	¥1,780,000