

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
265	TIL-LH30	白色LEDライト(SMD) 照射角度 30° 60m		照射角度30度、照射距離60m 電源:DC12-24/AC24V 電源:DC12-24V/AC24V 12W	¥98,000
266	TIL-LH60	白色LEDライト(SMD) 照射角度 60° 40m		照射角度60度、照射距離40m 電源:DC12-24/AC24V 電源:DC12-24V/AC24V 12W	¥98,000
267	TIL-LN30	白色LEDライト(SMD) 照射角度 30° 120m		照射角度30度、照射距離120m 電源:DC12-24/AC24V	¥168,000
268	TIL-LN30A	白色LEDライト(SMD) 照射角度 30° 120m AC100V		上記に同じ。ただし、電源:AC100-240V	¥198,000
269	TIL-LN60	白色LEDライト(SMD) 照射角度 60° 90m		照射角度60度、照射距離90m 電源:DC12-24/AC24V	¥168,000
270	TIL-LN60A	白色LEDライト(SMD) 照射角度 60° 90m AC100V		上記に同じ。ただし、電源:AC100-240V	¥198,000
271	TIR-P300	赤外線LEDライト 照射範囲10° 300m(Poe250m)		4電源対応: 802.3btPoe++/802.3at PoE+/AC24V/DC24-56V 85nm/940nm 各モデルあり 注文時選択	¥78,000
272	TIR-P200	赤外線LEDライト 照射範囲30° 300m		802.3bt Poe++/802.3at PoE+/ AC24V/DC24~56V 4Way Power	¥78,000
273	TIR-P100	赤外線LEDライト 照射範囲60° 300m		802.3bt Poe++/802.3at PoE+/ AC24V/DC24~56V 4Way Power	¥78,000
274	TIR-P60	赤外線LEDライト 照射範囲120° 300m		802.3bt Poe++/802.3at PoE+/ AC24V/DC24~56V 4Way Power	¥78,000
275	TIR-IL300	赤外線LEDライト 照射範囲10° 300m		赤外線LED個数:3W高出力LED20個 波長:850nm 明るさ調整:5段階 リモートコントローラー付 デイトナイト切替:自動ON/OFF 外部トリガー入力(N.O./N.C.) 電源:AC24V/DC24V 40W 寸法:W150xH200xD57 mm 約1.8kg 使用環境温度:-20°C~50°C 材質:アルミニウム 耐衝撃等級:IK10 防水防塵等級:IP68	¥68,000
276	TIR-IL200	赤外線LEDライト 照射範囲30° 200m		上記仕様と同じ。 ただし、 赤外線LED個数:高出力レーザーLED20個	¥68,000
277	TIR-IL100	赤外線LEDライト 照射範囲60° 100m		電源:AC24V/DC24V 42W	¥68,000
278	TIR-IL60	赤外線LEDライト 照射範囲120° 60m		電源:AC24V/DC24V 42W	¥68,000
279	TIR-IL350L	赤外線レーザーLEDライト 照射範囲10° 350m		上記仕様と同じ。 ただし、 赤外線LED個数:高出力レーザーLED20個	¥88,000
280	TIR-IL150	赤外線レーザーLEDライト 照射範囲40° 150m		電源:AC24V/DC24V 42W	¥88,000
281	TIR-L60W	赤外線LEDライト ワイド70° 照射範囲:70° 60m、発光電力:13W		LED:136個、赤外線ビーム:850nm 寸法:W107xH250xD332mm 電源:AC24 7W 使用環境温度:-10°C~45°C IP66	¥38,000
282	TIR-L65N	赤外線LEDライト ハイパワー ナロー45° 照射範囲:45° 100m、発光電力:14W			¥48,000
283	TSL-L150	白色LEDセンサーライト 照射範囲:20° 15m		LED:白色150個 寸法:W195xH250xD125mm、重量:1.25kg 電源:DC12V 1A	¥38,000
284	TLW-VL1800	水中LED投光器 1800ルーメン 6500K 水深100m		LED:3個 照射角度:120° 寸法:φ58.5mmxL178mm、重量:656g(バッテリー込み) 専用充電器	OPEN
285	TIR-LH80S	赤外線LEDライト(SMD) 850nm 照射範囲:10°		LED:SMD LED寿命:5年 赤外線ビーム:850nm/940nm フォトセル内蔵 自動点灯、リレー 付属ケーブル長:2m	¥98,000
286	TIR-LH80M	赤外線LEDライト(SMD) 850nm 照射範囲:30° 84m		寸法:W133xH112xD135mm 0.9kg 電源:DC12V/AC24V/DC24V デュアル電源 6-12W 使用環境温度:-50°C~60°C IP67	¥98,000
287	TIR-LH80W	赤外線LEDライト(SMD) 850nm 照射範囲:60° 56m			¥98,000
288	TIR-LH90S	赤外線LEDライト(SMD) 940nm 照射範囲:10°			¥98,000
289	TIR-LH90M	赤外線LEDライト(SMD) 940nm 照射範囲:30° 60m			¥98,000
290	TIR-LH90W	赤外線LEDライト(SMD) 940nm 照射範囲:60° 40m			¥98,000
291	TIR-LN80S	赤外線LEDライト(SMD) 850nm/照射範囲10° 240m DC12/AC24V			¥148,000
292	TIR-LN80SA	赤外線LEDライト(SMD) 850nm/照射範囲10° 240m AC90-240V			¥178,000
293	TIR-LN80M	赤外線LEDライト(SMD) 850nm 照射範囲30° 130m DC12/AC24V		寸法:W187xH112xD176mm W187xH251xD242mm(ブラケット含む) 重量:DC12/AC24V 1.7kg AC90-240V 2.2kg	¥148,000
294	TIR-LN80MA	赤外線LEDライト(SMD) 850nm/照射範囲30° 130m AC90-240V			¥178,000
295	TIR-LN80W	赤外線LEDライト(SMD) 850nm/照射範囲60° 80m DC12V/AC24V		電源:DC12~24V/AC24V デュアル電源、 もしくはAC90-240V ※注文時電圧指定 消費電力 30W 使用環境温度:-50°C~60°C IP67	¥148,000
296	TIR-LN80WA	赤外線LEDライト(SMD) 850nm/照射範囲60° 80m AC90-240V			¥178,000
297	TIR-LN90S	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲10° 140m DC12V/AC24V			¥198,000
298	TIR-LN90SA	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲10° 140m AC90-240V			¥198,000
299	TIR-LN90M	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲30° 80m DC12/AC24V			¥198,000
300	TIR-LN90MA	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲30° 80m AC90-240V			¥198,000
301	TIR-LN90W	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲60° 60m DC12/AC24V			¥198,000
302	TIR-LN90WA	赤外線LEDライト(SMD) 940nm/照射範囲60° 60m AC90-240V			¥198,000
303	TIR-50BB	赤外線ライトブラケット(2個設置用) ハウジングVE/VEC以外に対応		材質:アルミダイキャスト 寸法:342x58x15mm、重量:600g	¥12,800
304	TIR-B1	赤外線ライトブラケット(1個設置用) ハウジングVE/VEC/G/Vに対応		材質:アルミダイキャスト 寸法:50x135x30mm、重量:	¥9,800