

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
301	TPS-04 IP66	屋外対応パンチルト雲台		オートパン機能有 耐荷重:12kg 寸法:144x161x180mm 重量:3.6kg 電源:AC24V 14W	¥198,000
302	TPS-P04	屋外対応パンチルト雲台 プリセット機能付		上記に同じ。ただし、オートパン機能あり	¥248,000
303	TPS-04BA	TPS-04用ブラケット		材質:ダイキャストアルミニウム 耐荷重:35kg 寸法:125x114x360mm 重量:750g	¥17,800
304	TPS-PM	PT回転台用パラペットマウントブラケット		材質:ダイキャストアルミニウム 耐荷重:50kg	¥19,800
305	THP-V01	ポールマウントアダプター(80~150mm) PTブラケット、ドームハウジングブラケット対応		材質:アルミダイキャスト 耐荷重:50kg 寸法:220x175mm 重量:2.6kg ポール:80~150mm	¥34,800
306	TPS-SCTZ 在庫限り	PTZデスクトップコントローラー		パンチルト操作:上/下/左/右 レンズ操作:ズームイン/アウト 寸法:120x185x60mm 重量:1kg 電源:AC24V 4W	¥98,000
307	TPS-RT324 IP56	テレメトリーレシーバー(フル17ファンクション) ※対応コントローラ:TPS-SCTJ		制御:上/下/左/右/オート/ウオッチャー/ワイパーなど、計17ファンクション インターフェース:RS-485(1200mm) プロトコル:Macro、PelcoD 寸法:337x237x128mm 約3.6kg 電源:AC24V 40W	¥198,000
308	TPS-RT224 IP56	テレメトリーレシーバー(12ファンクション) ※対応コントローラ:TPS-SCTJ		制御:上/下/左/右/オート/ズーム/外部など、計12ファンクション インターフェース:RS-485(1200mm) プロトコル:Macro、PelcoD 寸法:195x150x70mm 約960g 電源:AC24V 10W	¥98,000
309	TPS-RM485	テレメトリーレシーバー(8ファンクション) (THS-G用に最適) ※対応コントローラ:TPS-SCTJ		制御:上/下/左/右/ズームワイド/ズームテレ/フォーカス ファー/フォーカスニア インターフェース:RS-485(1200mm) プロトコル:オリジナルMacro 寸法:100x60mm 約300g 電源:AC24V 1W	¥58,000
310	TPS-SCTP	システムコントローラー PC接続用 USB接続		対応OS:Windows®2000, Windows®XP, Windows®Server, Windows®Vista, Windows®7, Windows®8 寸法:379x89x224mm 約1.4kg 電源:DC12V 1A(電源付属)	¥198,000
311	TPS-SCTJ	システムコントローラー(17ファンクション)		9999チャンネル、999テレメトリー、99モニター 制御:パン・チルト・ズーム、ワイパー、ウオッチャー等多数 寸法:298x107x210mm 約1.7g 電源:DC12V 1A(電源付属)	¥298,000
312	TPS-SCTT	システムコントローラー(20ファンクション) タッチスクリーンモデル		9999チャンネル、999テレメトリー、99モニター 制御:パン・チルト・ズーム、ワイパー、ウオッチャー等多数 寸法:298x107x210mm 約1.7kg 電源:DC12V 1A(電源付属)	¥498,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
313	TDB-RS004PR	シリアルデータ4分配プライオリティコントロール		入力: RS232*1系統、RS485*2系統 出力: 4ポート(RS-485) 電源: AC/DC9-24V *電源別売 寸法: 120(W)x30(H)x65(D)mm 2KVサージ内蔵	¥14,800
314	TDB-RS008Bi	シリアルデータ8分配器(RS485双方向)		入力: RS485*1系統 出力: 8ポート、ループ出力1系統 伝送距離: 1200mまで 電源: DC12V *電源別売 寸法: 199x122x45 mm 400g	¥68,000
315	TDB-RS004	シリアルデータ4分配器(RS485/RS232C)		入力: RS232*1系統、RS485*3系統 出力: 4ポート(RS-485) 伝送距離: 1200mまで 電源: DC12V 350mA *電源別売 寸法: 133x76x44mm 425g	¥35,000
316	TDB-RS008	シリアルデータ8分配器(RS485/RS232C)		入力: RS232*1系統、RS485*1系統 出力: 8ポート(RS-485) 伝送距離: 1200mまで 電源: DC12V 350mA *電源別売 寸法: 482x100x44mm(1U) 1060g	¥68,000
317	TDB-RS016	シリアルデータ16分配器(RS485/RS232C)		入力: RS232*1系統、RS485*1系統 出力: 16ポート(RS-485) 電源: DC12V 350mA *電源別売 寸法: 482x100x44mm 1100kg	¥85,000
318	TDB-RS0214	RS232Cシリアルデータ4分配器(片方向)		入力: 1 出力: 4(送信のみ) 伝送距離: 15mまで 電源: DC5V 1A *電源付属 寸法: 108x27x74mm	¥29,800
319	TVC-RS02	RS232-RS422/485コンバーター(双方向)		入力: RS232 出力: RS485/RS422 伝送距離: 1200mまで 電源: DC5V 300mA *電源付属 寸法: 108x27x74mm	¥15,800
320	TDR-485	RS485データ信号中継ユニット(リピーター)		RS485データ信号中継ユニット ボーレート自動検出(115.2Kbpsまで) 電源: DC12V *電源別売 赤LED: Power/RX 2.5KVアイソレーター内蔵、サージ内蔵	¥35,000
321	TDE-232	RS232データ信号 CAT5 ケーブル補償ユニット(送信・受信セット)		RS232データ信号ケーブル補償ユニット 推奨ケーブル: CAT5/5E 伝送距離: 1200mまで(57600bps) 最高速度115,200bps 送信ユニットへ電源供給 (DC5V電源付属)	¥35,000