

No. 型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
1 TPS-HDL230RW IP66	HD-SDI 赤外線LED搭載パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm ワイパー付 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) アナログ水平解像度: 700本 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 赤外線照射距離: 200m 寸法: W392xH211xD389.5mm 約11.8kg 電源: DC11.5V~DC30V (DC24Vアダプタ付属)	¥1,680,000
2 TPS-HD370RW IP66	HD-SDI 赤外線LED搭載パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm ワイパー付		上記に同じ。ただし、 撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS 最低照度: 0.001lux(白黒/高感度モード)	¥1,580,000
3 TPS-HD370NRW	IP&HD-SDIハイブリッド IP+HD-SDI 両用		上記に同じ。ただし、ネットワーク対応。 通信: 10/100Base-T	¥1,628,000
4 THW-B400	TPS-HD370RW用ウォールブラケット		受注生産	¥78,000
5 TPS-HD370NXW IP66	IP&HD-SDIハイブリッド ステンレス製パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm ワイパー付 IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: W350xH402xD250mm 約35kg 電源: AC21V~28V 最大85W	¥1,780,000
6 TPS-HDL236NRW IP66	IP&HD-SDIハイブリッド 赤外線LED搭載パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学36倍ズーム f6-216mm ワイパー付 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) アナログ水平解像度: 700本 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 赤外線照射距離: 200m 寸法: W392xH211xD389.5mm 約12kg 電源: DC11.5V~DC30V (DC24Vアダプタ付属)	¥1,680,000
7 TPS-HD368HRW IP66	IP&HD-SDIハイブリッド HD-SDI 高出力赤外線LED搭載パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学36倍ズーム f6-219mm ワイパー付 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240, H.265/H.264 赤外線照射距離: 最長500m(ズーム照射) 最低照度: 0lux(白黒/赤外線照射) 寸法: W293xH655xD524mm 約15kg 電源: AC24V 50W	¥1,980,000
8 TPD-HDL230NRW IP66 新製品	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f6-180mm 赤外線LED/ワイパー付 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.002lux(F1.5)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: φ231xH385mm(金具含まず) D446mm(金具含) 電源: AC24V 最大6A	¥848,000
9 TPD-HD330NRW IP66	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm 赤外線LED/ワイパー付		上記に同じ。ただし、 撮像素子: 1/3" CMOS	¥768,000
10 TPD-HDL212NRW IP66 新製品	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズームf7-84mm 赤外線LED/ワイパー付 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.04lux(F1.5)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: W180xH322xD330mm 4.2kg 電源: AC24V 最大3A	¥648,000
11 TPD-HD310N IP66	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム f5.1-51mm		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.001lux白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: W172xH263xD325mm 2.2kg 電源: DC12V 最大2.5A ※2018年3月電源仕様変更	¥398,000
12 TPD-HD310N(C)	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム f5.1-51mm 屋内天井埋込		上記に同じ。ただし、 屋内天井埋込用 電源: DC12V3A もしくは、PoE ※PoE指定可(注文時要指定)	¥398,000
13 TS-HDL236Z 新製品	1/2"低照度CMOS 光学36倍自動焦点ズームHD-SDIカメラ f6-216mm 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P30, 720P60(切替可) 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法: W80xH73xD193mm 電源: DC12V 500mA	¥388,000
14 TS-HDE230ZN 新製品	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度CMOSイメージエンハンスカメラ 光学30倍自動焦点ズーム f4.3-129mm 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, HDMI 解像度: 1080P30, 720P60(切替可) 最低照度: 0.002lux(白黒/高感度モード) 寸法: W72.6xH80xD229mm 約1kg 電源: DC12V 最大800mA	¥998,000
15 TS-HDL230ZN	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度CMOS 光学30倍自動焦点ズームカメラ f6-180mm 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P30, 720P60(切替可) 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法: W80xH73xD193mm 電源: DC12V 500mA	¥398,000
16 TS-HDL230Z	1/2"低照度CMOS 光学30倍自動焦点ズームカメラ f6-180mm		上記に同じ。ただし、HD-SDI 1080p60/30対応。	¥348,000
17 TS-HDL212ZN	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度CMOS 光学12倍ズームカメラ f7-84mm 1/2"低照		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P30, 720P60(切替可) 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法: W67xH74xD165mm 約570g 電源: DC12V 500mA	¥298,000
18 TS-HDL212Z	1/2"低照度CMOS 光学12倍自動焦点ズームカメラ f7-84mm		上記に同じ。ただし、HD-SDI 1080p60/30対応。	¥248,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
19	TS-HDL203ZVP	1/2"低照度CMOS 光学3倍自動焦点ズームHD-SDIカメラ f3.6-10mm 新製品 1/2"低照 同軸多重		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力:HD-SDI、EX-SDI、AHD、CVBS 解像度:1080P60/30、720P60/30(切替可) 水平解像度:700本(アナログ) 最低照度:0.0007lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC12V 350mA/電源同軸重量 寸法:W59xH62xD97mm(BNCコネクタ含) 320g	¥128,000
20	TS-HDL200	1/2"低照度CMOS HD-SDIシステムカメラ 付属レンズ f4-13mm 1/2"低照		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力:HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI 解像度:1080P60/30、720P60(切替可) 最低照度:0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法:W60xH62.2xD88.6mm 電源:DC12V 250mA	¥198,000
21	TS-HD370PZ3	光学30倍自動焦点ズームHD-SDI/EX-SDIカメラ f4.3-129mm		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.095lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC12V±10% 500mA 寸法:W68xH74xD121mm 570g	¥248,000
22	TS-HD370P2VP	光学20倍ズームHD-SDI ワンケーブルカメラ f4.7-94mm 同軸多重		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.095lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC12V±10% 500mA 寸法:W67xH70xD128mm 555g ※受信ユニットTMR-HDP200D(別売)より電源供給	¥198,000
23	TS-HD370P22	光学20倍ズームHD-SDI カメラ f4.7-94mm		上記に同じ。ただし、DC電源供給モデル。 電源:DC12V±10% 500mA	¥198,000
24	TPD-HDL212N (INDOOR)	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P60/30、720P/60(切替可) ネットワーク解像度:最大1920x1080 最低照度:0.002lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ125xH193.7mm 約1.5kg 電源:AC24V/DC15-26V 最大11W	¥548,000
25	TPD-HDL212	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm		上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥498,000
26	TPD-HD330N (INDOOR)	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ125xH193.7mm 約1.5kg 電源:AC24V/DC15-26V 最大11W	¥498,000
27	TPD-HD330	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm		上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥498,000
28	TPD-HD320R	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm IP66		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P60/30、720P60/30(切替可) 水平解像度:700本(アナログ) 最低照度:0.025lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ138xH212mm 約2.9kg 電源:DC12-24V 最大40W	¥798,000
29	TPD-HD310	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 光学10倍ズーム f5.1-55mm		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 寸法:φ164xH185mm 電源:DC12V 1.5A	¥348,000
30	TPD-HD310(C)	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 天井埋込タイプ 光学10倍ズーム f5.1-55mm		上記に同じ。ただし、屋内天井埋込用 電源:DC12V 1.5A	¥368,000
31	TS-HD370Z3	光学3倍自動焦点ズームHD-SDIカメラ f3.0-9.0mm		撮像素子:1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P/720P(切替可) 水平解像度:700本(アナログ) 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC9-12V 500mA 寸法:W59xH63xD95mm(BNCコネクタ含) 320g	¥98,000
32	TS-HDC370Z3	屋外用光学3倍自動焦点ズームHD-SDI シリンダーカメラ IP66 f3.0-9.0mm		撮像素子:1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC12V 600mA/AC24V 230mA 寸法:W100xH106xD276mm 約1kg	¥128,000
33	TD-HDR370VF	屋外用赤外線LED搭載HD-SDIドームカメラ IP66 パリアフォーカルレンズ f2.8-10mm		撮像素子:1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS 解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 電源:DC9-12V 500mA 寸法:φ140xH118mm	¥98,000
34	THW-D370	ウォールブラケット 上記ドームカメラ用			¥14,800