

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
378	TRD-N9216-4K	16chネットワークレコーダー(H.264) ONVIF HDMI出力 4K		入力: 16 IP 出力: HDMI、VGA、Video 画像圧縮方式: H.264 伝送スピード: 8fps@960H HDD: 標準2TB 最大3TBx6=18TB 電源: AC90-250V 80W 寸法: W440xH88xD430mm 8kg(HDD含まず)	¥898,000
379	TRD-N2416	16chネットワークレコーダー(H.264) ONVIF HDMI出力		入力: 16 IP 出力: HDMI、VGA、Video 画像圧縮方式: H.264 伝送スピード: 8fps@960H HDD: 標準2TB 寸法: W340xH58xD300mm 3kg(HDD含まず) 電源: DC12V 60W	¥348,000
380	TPS-HD330NW	高機能パンチルトポジショニングユニット HDネットワークモデル f4.3-129mm 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG		フルHD 1920x1080 光学30倍 f4.3-129mm 圧縮方式: H.264、AVC、MPEG4 可変速度水平・垂直: 0.1° ~ 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵	¥1,780,000
381	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト850nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト850nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
382		赤外線LEDライト850nm搭載 照射角30°		赤外線LEDライト850nm(照射角30° 搭載)	¥1,980,000
383		赤外線LEDライト940nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト940nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
384	TPS-HD330NLW	白色LEDライト搭載 照射角30°		白色LEDライト	¥1,980,000
385	TPS-P07WM	ウォールブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 3.1kg	¥38,000
386	TPS-P07PM	パラペットマウントブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 1.3kg	¥38,000
387	TPS-P07CM	天吊りブラケット TPS-P07C用		材質: ステンレススチール316L ※コンパクトポジショニングユニット天吊金具 ケーブルブラケット内通線	¥88,000
388	TPS-HD330NSW	ステンレス製高機能ポジショニングユニット HDネットワークモデル 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG		可変速度水平・垂直: 0.1° ~ 200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵ワイパー付	¥1,980,000
389	TPS-NS-P1	ステンレス製PTZカメラ用プレートアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 70kg 寸法: 140x111x415mm 重量: 3.5kg	¥78,000
390	TPS-NS-B1	ステンレス製PTZカメラ用ウォールマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 70kg 寸法: 90x90x124mm 重量:	¥158,000
391	THP-NS-P1	ステンレス製PTZカメラ用ポールマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 50kg 寸法: 291x180x165mm 重量: 2.2kg	¥128,000
392	THP-NS-CP	ステンレス製PTZカメラ用コーナーマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 50kg 寸法: 180x196mm 重量: 3.5kg ポール径: 110~150mm	¥98,000
393	TS-HD330NR	1/3"2メガピクセル光学30倍ネットワークカメラ 赤外線LED搭載 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ SDカードスロット付		撮像素子: 1/3" 2MP 30fps CMOS 解像度: 1080p30fps/720p60fps 光学30倍4.3-129mm、電子ズーム32倍 赤外線LED: 9個 照射距離: 100mまで ネットワーク: IPv4/IPv6対応 寸法: W146xH128(ブラケット含む)xD134mm 電源: AC24V(±10%) 適合規格: IP67/IK10	¥288,000
394	TPS-HD370NRW	HD-SDI 赤外線LED搭載パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm ワイパー付		上記に同じ。ただし、ネットワーク対応。 通信: 10/100Base-T	¥1,628,000
395	TPD-HD330NRW	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm 赤外線LED/ワイパー付		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P(切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離: フルHD120m、HD200mまで 寸法: W231xH452xD446mm 約6.3kg 電源: AC21V~28V 最大6A	¥698,000
396	TPD-HD320NRW	IP&HD-SDIハイブリッド 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm ワイパー付		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P(切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.04lux(F1.5)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m、HD200mまで 寸法: W180xH322xD330mm 4.2kg 電源: AC24V 最大3A	¥598,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税別)
397	TPD-HDL212NRW	HD-SDI &IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズームf7-84mm 赤外線LED/ワイパー付 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) ネットワーク解像度:1920x1080~320x240 最低照度:0.04lux(F1.5)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:W180xH322xD330mm 4.2kg 電源:AC24V 最大3A	¥648,000
398	TPD-HD330N	HD-SDI &IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ238xH348mm(金具含まず) 約3.8kg 電源:AC24V 最大75W	¥548,000
399	TPD-HD310N	HD-SDI &IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム f5.1-51mm PoE IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) ネットワーク解像度:1920x1080~320x240 最低照度:0.001lux白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:W172xH263xD325mm 2.2kg 電源:DC12V 最大2.5A ※2018年3月電源仕様変更	¥398,000
400	TPD-HDL212N	HD-SDI &IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム 7-84mmメガピクセルズームレンズ PoE 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P60/30、720P/60(切替可) ネットワーク解像度:最大1920x1080 最低照度:0.002lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ125xH193.7mm 約1.5kg 電源:AC24V/DC15-26V 最大11W	¥548,000
401	TPD-HD320N	HD-SDI &IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム 4.7-94mmメガピクセルズームレンズ PoE IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) 最低照度:0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 寸法:φ125xH193.7mm 約1.5kg 電源:AC24V/DC15-26V 最大11W	¥498,000
402	TS-HDE230ZN	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度 2MP 光学30倍ズームカメラ 4.3-129mm PoE 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力:HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI 解像度:1080P30、720P/60(切替可) 最低照度:0.002lux(白黒/高感度モード) 寸法:W72.6xH80xD229mm 約1kg 電源:DC12V 最大800mA	¥998,000
403	TS-HDL230ZN	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度 2MP 光学30倍ズームカメラ 6-180mm PoE 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力:HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI 解像度:1080P60/30、720P/60(切替可) 最低照度:0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法:W80xH73xD193mm 電源:DC12V 500mA	¥398,000
404	TS-HDL212ZN	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2"低照度 2MP 光学12倍ズームカメラ 7-84mm PoE 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子:1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力:HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI 解像度:1080P60/30、720P/60(切替可) 最低照度:0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法:W67xH74xD165mm 約570g 電源:DC12V 500mA	¥298,000
405	TEX-HE150	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ 新製品		入力:HDMI 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法:125x30x140mm 380g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥58,000
406	TER-HE150	HDMI CAT5e 受信ユニット 新製品		出力:HDMI 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法:88x30x130mm 270g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥58,000
407	TEX-VE150	VGA CAT5e 送信ユニット 新製品		入力:アナログRGB[(D-Sub15) 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法:167x40x105.5mm 460g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥68,000
408	TEX-DE150	DVI CAT5e 送信ユニット 新製品		入力:DVI-D(29pin) 対応解像度: 1920x1200まで @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法:167x40x105.5mm 470g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥68,000
409	TER-VDE150	VGA/DVI CAT5e 受信ユニット 新製品		入力:VGA(D-Sub15)/DVI-D(29pin) 対応解像度: 1920x1200まで @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法:167x40x105.5mm 480g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥68,000