

No. 型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
494	TUW-FSM4/T 新製品 アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:標準10km、オプション20/40/80km 波長:T1310nm/R1550nm ファイバー:9/125μm	 MTBF 100,000時間	映像4ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH31x155mm 760g (カード220g) 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN 20km以上のモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
495	TUW-FSM4/R 新製品 アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:標準10km、オプション20/40/80km 波長:T1550nm/R1310nm ファイバー:9/125μm		映像4ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH31x155mm 760g (カード220g) 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN
496	TUW-FSM8/T 新製品 アナログフルハイビジョン映像8ch 4MP対応、 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:標準10km、オプション20/40/80km 波長:T1310nm/R1550nm ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH52x155mm 440g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN 20km以上のモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
497	TUW-FSM8/R 新製品 アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:標準10km、オプション20/40/80km 波長:T1550nm/R1310nm ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH52x155mm 440g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN
498	TUW-FSH1 新製品 HD-SDI映像信号光伝送ユニット 送信・受信セット シングルモード/マルチモード 両対応		映像1ch HD-SDI (BNC) 光ファイバー: ファイバーコネクタ: LC 電源: DC12V/AC24V両対応 ※電源アダプター別売	¥98,000
499	TUW-FSRS1/T シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485 送信ユニット シングルモード 9/125μm 伝送距離 120km		シリアルデータ RS232/422/485 1系統 光ファイバー: シングルモード9/125μm 1芯/2芯 注文時指定 ファイバーコネクタ: ST/SC/FC 注文時指定 伝送距離 120km 電源: DC12V1A ※電源アダプター別売 ※受信ユニットとセットで使用	¥98,000
500	TUW-FSRS1/R シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485 受信ユニット シングルモード 伝送距離 120km		上記に同じ ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
501	TUW-FMRS1/T シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485 送信ユニット マルチモード 50/125μm、62.5/125μm 伝送距離 5km		シリアルデータ RS232/422/485 1系統 光ファイバー: マルチ50/125、62.5/125μm (1芯/2芯注文時指定) ファイバーコネクタ: ST/SC/FC 注文時指定 伝送距離 5km 電源: DC12V1A ※電源アダプター別売 ※受信ユニットとセットで使用	¥98,000
502	TUW-FMRS1/R シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485 受信ユニット マルチモード 伝送距離 5km		上記に同じ ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
503	TUW-FS1D/T 映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥98,000
504	TUW-FS1D/R 映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	 MTBF 100,000時間	映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥98,000 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
505	TUW-FM1D/T 映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥88,000
506	TUW-FM1D/R 映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥88,000
507	TUW-FS1DA/T 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥198,000
508	TUW-FS1DA/R 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥198,000 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
509	TUW-FM1DA/T 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥178,000
510	TUW-FM1DA/R 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥178,000

No. 型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
511 TUW-FS2D2A/T	映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥268,000
512 TUW-FS2D2A/R	映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥268,000
513 TUW-FS4D4A/T	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥328,000
514 TUW-FS4D4A/R	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	 MTBF 100,000時間	映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥328,000
515 TUW-FM4D4A/T	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥298,000
516 TUW-FM4D4A/R	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥298,000
517 TUW-FS8DA/T	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥428,000
518 TUW-FS8DA/R	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	 MTBF 100,000時間	映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥428,000
519 TUW-FM8DA/T	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥398,000
520 TUW-FM8DA/R	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥398,000
521 TUW-RU19P2(4U)	光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(4U) (19スロット、うち電源用3スロット)		19インチカードモジュールラック(19スロット) ※専用電源搭載時、ホットスワップ対応 負荷分散による電源供給 ※最大搭載数 8chユニット×8式(64ch分)+電源×2	¥98,000
522 TUW-PS12	光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ電源		入力電圧:AC90V~264V、47~63Hz 出力電圧:DC12V 120W 必要スロット数:1.5	¥98,000

20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。