

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
494	TUW-AFS4D/T	アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:標準20km、オプション40km/80km 波長:T1310nm/R1550nm ファイバー:9/125μm		映像4ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH28x155mm 440g (カード240g) 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
495	TUW-AFS4D/R	アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:標準20km、オプション40km/80km 波長:T1550nm/R1310nm ファイバー:9/125μm	MTBF 100,000時間	映像4ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH28x155mm 440g (カード240g) 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN
496	TUW-AFS8/T	アナログフルハイビジョン映像8ch 4MP対応、光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:標準20km、オプション40km/80km 波長:T1310nm/R1550nm ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH52x155mm 440g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
497	TUW-AFS8/R	アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:標準20km、オプション40km/80km 波長:T1550nm/R1310nm ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS ファイバーコネクタ:FC/SC/ST 寸法:W160xH52x155mm 440g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売 動作環境温度:-40℃~75℃	OPEN
498	TUW-FS1D/T	映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥98,000
499	TUW-FS1D/R	映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	MTBF 100,000時間	映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥98,000 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
500	TUW-FM1D/T	映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥88,000
501	TUW-FM1D/R	映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥88,000
502	TUW-FS1DA/T	映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥198,000
503	TUW-FS1DA/R	映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥198,000 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
504	TUW-FM1DA/T	映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥178,000
505	TUW-FM1DA/R	映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125μm		映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データRS485 1系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥178,000
506	TUW-FS2D2A/T	映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥268,000 20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。
507	TUW-FS2D2A/R	映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A ※電源アダプター別売	¥268,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
508	TUW-FS4D4A/T	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μ m		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥328,000
509	TUW-FS4D4A/R	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μ m	 MTBF 100,000時間	映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥328,000
510	TUW-FM4D4A/T	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125 μ m、62.5/125 μ m		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥298,000
511	TUW-FM4D4A/R	映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125 μ m、62.5/125 μ m		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モ/ラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥298,000
512	TUW-FS8DA/T	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μ m		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥428,000
513	TUW-FS8DA/R	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μ m	 MTBF 100,000時間	映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥428,000
514	TUW-FM8DA/T	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125 μ m、62.5/125 μ m		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥398,000
515	TUW-FM8DA/R	映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125 μ m、62.5/125 μ m		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A ※電源アダプター別売	¥398,000
516	TUW-RU19P2(4U)	光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(4U) (19スロット、うち電源用3スロット)		19インチカードモジュールラック(19スロット) ※専用電源搭載時、ホットスワップ対応 負荷分散による電源供給 ※最大搭載数 8chユニット×8式(64ch分)+電源×2	¥98,000
517	TUW-PS12	光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ電源		入力電圧:AC90V~264V、47~63Hz 出力電圧:DC12V 120W 必要スロット数:1.5	¥98,000