

No. 型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
511 TMX-HDS200D	HD-SDI信号重畳送信ユニット 映像/電源/制御  		同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V500mA出力 カメラ制御信号RS485を重畳 伝送距離200m 外部電源不要	¥28,000
512 TMR-HDP200D	HD-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御  		同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを6個まで連結し、1kmまで伝送可能 電源: DC48V ※電源アダプター付属	¥38,000
513 TMX-HDR200D	HD-SDI信号重畳中継ユニット 映像/電源/制御 		同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 電源DC12V、カメラ制御信号RS485 伝送距離200m 外部電源不要、サージ保護内蔵	¥48,000
514 TMR-HDP204D	4ch HD-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御   		カメラ4台分の信号を受信 同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを6個まで連結し、1kmまで伝送可能 電源: AC100V	¥88,000
515 TMR-HDP208D(Rev.2)	8ch HD-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御   		カメラ8台分の信号を受信 同軸ケーブルにEX-SDI/HD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを6個まで連結し、1kmまで伝送可能 電源: AC100V	¥148,000
486 TSE-HD300	HD-SDI 同軸エクステンダー   		映像入力 : 1 HD-SDI(BNC) 映像出力 : 1 HD-SDI(BNC) 伝送距離: 最大300m(RG6U)、125m(RG59) 寸法: φ 19.8x79mm 電源ケーブル120mm 重量: 45g 電源: DC12V 最大3W *電源別売	¥28,000
516 TMX-2110	1ch映像・電源重畳送信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離: (RG59)約700m DC電源供給: 最大670mA 寸法: 71x33x21mm ※受信ユニットとセットで使用 受信ユニットより電源供給	¥14,800
517 TMR-2111	1ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離: (RG59)約700m DC電源供給: 最大670mA 寸法: 77x60x25mm 電源: DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥24,800
518 TMR-2114	4ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離: (RG59)約700m DC電源供給: 最大670mA(各CH) 寸法: 430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
519 TMR-2118	8ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離: (RG59)約700m DC電源供給: 最大670mA(各CH) 寸法: 430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥148,000
520 TMX-2120	1ch映像・電源重畳送信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V1.25A(15W)まで 		伝送距離: 1000m DC電源供給: 最大1.25A 寸法: W77xD60xH25mm 約140g ※受信ユニットとセットで使用 受信ユニットより電源供給	¥39,800
521 TMR-2121	1ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V1.25A(15W)まで 		伝送距離: 1000m DC電源供給: 最大1.25A 寸法: W77xD60xH25mm 約130g 電源: DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥134,800
522 TMR-2124	4ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V1.25A(15W)まで 		伝送距離: 1000m DC電源供給: 最大1.25A(各CH) 寸法: W430xH44xD350mm 約3.5kg 電源: DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥134,800
523 TMX-2210	1ch映像・制御(RS485)重畳送信ユニット  		伝送距離: 1000m(5CFB) 制御: RS485 寸法: W78xH60xD25mm 約130g ※受信ユニットとセットで使用 受信ユニットより電源供給	¥48,000
524 TMR-2211	1ch映像・制御(RS485)重畳受信ユニット  		伝送距離: 600m ※サージ機能内蔵 制御: RS485 寸法: W78xH60xD25mm 約140g 電源: DC12V 200mA ※送信ユニットとセットで使用	¥48,000
525 TMX-2500	映像2ch、アラーム信号重畳伝送ユニット  		伝送距離: 800m DC電源供給: 最大1A(2カメラ計) 寸法: 100x75x26.75mm(送受信ユニット共) 電源: 最大DC40V 1.6A(電源アダプター付属)	¥48,000
526 TMX-2700	映像、音声、制御、電源信号重畳伝送ユニット  		伝送距離: 600m(電源伝送無: 1000m) DC電源供給: 最大1.2A 寸法: 100x75x26.75mm(送受信ユニット共) 電源: 最大DC40V 1.6A(電源アダプター付属)	¥58,000
527 TMX-IF01	映像信号高周波変調 送信ユニット 		伝送距離: 最長400m DC12Vカメラへの電源供給: 可 ※容量は受信ユニットの電源アダプターに依存 寸法: 49x111x25mm 約140g 電源: DC12V ※受信ユニットより供給	¥38,000
528 TMR-IF01	映像信号高周波復調 受信ユニット 		伝送距離: 最長400m DC12Vカメラへの電源供給: 可 ※容量は電源アダプターの容量に依存 寸法: 49x111x25mm 約140g 電源: DC12V ※電源アダプター別売	¥38,000