

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
546	TEX-HDS150D	HD-SDI CAT5信号重量送信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで HD-SDI		伝送距離:SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 電源/制御:端子台2ピン 寸法:W55xH33xD20.5mm 約50g ※電源は受信ユニットより供給	¥28,000
547	TER-HDP150D	HD-SDI CAT5信号重量受信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで HD-SDI		伝送距離:SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 電源/制御:端子台2ピン 寸法:W55xH33xD20.5mm 約50g 電源:DC48V(電源アダプタ付属)	¥38,000
548	TEX-HSX150	HD-SDI CAT5エクステンダー パッシブタイプ HD-SDI		伝送距離:SDI 150mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:25.4x25.4x140.5mm(ケーブル91mm含む) ※外部電源不要	¥34,800
549	TEX-HSX100D	HD-SDI CAT5エクステンダー アクティブタイプ (送信受信セット) HD-SDI		伝送距離:SDI /RS485 100mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:各67x140x27mm 約230g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥98,000
550	TEX-HSR100D	TEX-HSX100D用中継ユニット HD-SDI		伝送距離:SDI /RS485 100mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:各67x140x27mm 約230g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥38,000
551	TMX-IP03P	IP(PoE) 同軸/2線ケーブル 延長ユニット (送信受信セット) IP		伝送距離:通常1km、PoE給電時600mまで ネットワーク:10/100Base-T カメラ側外部電源不要 電源:DC48V(電源アダプタ付属)	¥128,000
552	TEX-HX150	HDMI CAT5伝送ユニット HDMIローカル出力付 (送信受信セット) HDMI		HDMI信号をCAT5eで150mまで伝送 HDMIローカル出力付 伝送距離:CAT5e 150mまで 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥68,000
553	TVD-H13CAT	1入力3リモートCAT出力&1HDMI出カツイストペア分配器 (送信受信セット) HDMI			¥95,000
554	TER-HIRX100	HDMI+RS232/IR CAT5/5e/6ケーブル100m延長ユニット (受信) HDMI		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥54,800
555	TEX-HIRX100	HDMI+RS232/IR CAT5/5e/6ケーブル100m延長ユニット (送信) HDMI		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥54,800
556	TEX-DVI50	DVIデバイスツイストペア伝送ユニット (送信受信セット) DVI		入力:DVI+アナログオーディオ(20Hz-20KHz) ローカル出力:1 DVI、 伝送用:RJ45x2(DVI/Audio各1) 伝送距離:50mまで@1920x1200 プースター内蔵 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥120,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
557	TVD-G15CAT	1入力4リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15) リモート出力:4CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W57.5xH27xD67mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属) 500mA	¥98,000
558	TVD-G12CAT	1入力1リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用		解像度:最大1920*1080@85Hz 入力/ローカル出力:1VGA(miniD-Sub15) リモート出力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W67xH27xD73mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属) 350mA	¥95,000
559	TMR-G001V	1ch映像VGAエクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15CATもしくはTVD-G12CATとセットで使用		解像度:最大1600*1200@85Hz 出力:VGA(miniD-Sub15) リンク:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W67xH27xD140mm 電源:DC5V 400mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
560	TMR-G002AV	1ch映像VGA・音声エクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15ACATとセットで使用 ※TVD-G15ACATには、TMR-G002AVが4台付属		解像度:最大1600*1200@85Hz 出力:VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ)、ルー プ出力(RJ45)、入力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W88xH30xD96mm 電源:DC5V 700mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
561	TVD-GA15CAT	1入力4リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが4台付属		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15)、 音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力:4CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥198,000
562	TVD-GA12CAT	1入力1リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが1台付属		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15)、 音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥128,000
563	TMX-111VP	映像、電源ツイストペア伝送ユニット VP-50m DC12V (送受信セット)		伝送信号:映像・電源 伝送可能距離:電源を供給する場合 50m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥6,980
564	TMX-111VPD	映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット VPD(RS422、485) ※送信受信2台必要		伝送信号:映像・電源・データ 伝送可能距離:電源を供給する場合 30m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥7,200
565	TMX-111AV	映像、音声ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:1ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥11,800
566	TMX-212AV	双方向映像、音声ツイストペア伝送ユニット(データ 多重UTP) ※送信受信2台必要		伝送信号:2ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W108xH27xD71.5mm ※外部電源不要	¥11,800
567	TMX-414M	4ch HD-TVI/AHD/HDCVI ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch HD-TVI/AHD/HDCVI 伝送可能距離:映像 HD-CVI/AHD 300m、 HD-TVI 200m 寸法:W110xH26.3xD80.6mm ※外部電源不要	¥14,800
568	TMX-414V	4ch映像ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥12,800
569	TMX-414VD	4ch映像、制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm 電源:DC12V ※外部電源不要	¥13,800
570	TMX-444VPD	4ch映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台もしくは、片側にTMX-111VPD必要		ビデオ利得調整:①0-300m/②300-600m/ ③600-900m/④900-1200m/⑤1200-1500m 伝送信号:1ch・映像1ch音声・データ 伝送可能距離:映像白黒2400m、カラー1500m 寸法:W88xH62xD24mm 電源:DC12V(送信40mA/受信80mA)*電源別	¥14,800
571	TDV-414VP	4ch映像ケーブルHUB ※送信受信2台、もしくは、Video>CAT5変換ユニット 等必要		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥9,800
572	TMX-1500AVD	1ch映像、音声、制御ツイストペア伝送送信・受信ユ ニット (送信受信セット)		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥98,000