

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
556	TVE-C01DF	ビデオスタビライザー(デフォッグ機能付)		縦横振動に対応 入力: 1ch NTSC/PAL 出力: 1ch 電源: DC12V 260mA	¥248,000
557	TYP-GB001	同軸アイソレーター(バラ)		挿入ロス: 0.5dB 反応周波数: 10MHz 0-3dB 入力抵抗: 75Ω、出力抵抗: 75Ω 耐圧: 最低DC600V、絶縁抵抗: 100mΩ トランジェント電圧抑制回路: 12Vrms 寸法: 84x28x21mm 15cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
558	TYP-CB001VH	同軸バラ 信号安定化ユニット		対応: 同軸ケーブル コネクタ: BNCオス/BNCメス 寸法: 74x28x21mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
559	TYP-GL001	同軸グランドループアイソレーター		対応: 同軸ケーブル 挿入ロス: 0.5dB 反応周波数: 10MHz 0-3dB 入力抵抗: 75Ω、出力抵抗: 75Ω 耐圧: 最低DC600V、絶縁抵抗: 100mΩ トランジェント電圧抑制回路: 12Vrms 寸法: 74x28x21mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
560	TYP-GL001H	同軸グランドループアイソレーター (ハイパフォーマンス)		対応: 同軸ケーブル 挿入ロス: 0.5dB未満 帯域: 20-11MHz ±0-3dB 入力抵抗: 75Ω、出力抵抗: 75Ω グランドループリジェクト: 50Hz未満、90dB未満 耐圧: 最低DC600V、絶縁抵抗: 100mΩ トランジェント電圧抑制回路: 12Vrms 寸法: 74x28x28mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
561	TYP-HB001	高周波ノイズフィルター		音声映像各1系統入力 1同軸ケーブル伝送 エンコーダーデコーダーセット 強電、無線、高圧などのノイズ除去 400m伝送(RG59)	¥58,000
562	TYP-MSP01	HD-TVI/AHD/HDCVI 1chサージプロテクター BNC(M)-BNC(F)		反応時間: 1ns以下 挿入ロス: 0.9db@50Mb/s 寸法: 79.3x25.4x25.4mm、重量: 約75g	¥15,000
		<b>新製品</b>			
563	TYP-HSP07	HD-SDI 1ch ビデオサージプロテクター BNC(M)-BNC(F)		伝送速度: 2.97Gb/s (最大) 反応時間: 1ns以下 最大瞬時電流: 8KV 挿入ロス: 1.1db@2.97Gb/s 寸法: 75.5x25.4x25.4mm、重量: 約68g	¥15,000
564	TYP-HSP07R	HD-SDI 1ch DVR サージプロテクター DVR用 BNC(M)-BNC(F)		伝送速度: 1.485Gb/s (最大) 反応時間: 1ns以下 最大瞬時電流: 8KV 挿入ロス: 0.7db@1.5Gb/s 寸法: 75.5x25.4x25.4mm、重量: 約68g	¥17,800
565	TYP-SP01	1chビデオサージプロテクター BNC(M)-BNC(F)		反応時間: 1ns 最大瞬時電流: 4KV 寿命: 300サージ@100A 挿入ロス: 0.2dB以下 リターンロス: 16dB 寸法: 78x25x25mm、重量: 約88g	¥15,000
566	TYP-SP16	16chビデオサージプロテクター BNC		反応時間: 1ns 最大瞬時電流: 4KV 寿命: 300サージ@100A 挿入ロス: 0.2dB以下 リターンロス: 16dB 寸法: 78x25x25mm、重量: 約88g	¥98,000
567	TYP-SP16HD	16chビデオサージプロテクター HD- TVI/AHD/HDCVI BNC		IEC61000-4-5対応	
		<b>発売予定</b>			
568	TYP-SP01P	AC/DC電源サージプロテクター		反応時間: 1ns 入力電圧: 最大240V 最大瞬時電流: 4KV 寿命: 300サージ@100A 挿入ロス: 0.2dB以下 リターンロス: 16dB 寸法: 25.4x25.4x65mm、重量: 約65g	¥15,000
569	TYP-SP011P	AC電源サージプロテクター AC100-120V		反応時間: 1ns 入力電圧: AC100-120V 最大瞬時電流: 6KV 寿命: 300サージ@6000A 寸法: 87x67x27mm、重量: 約130g	¥19,800
570	TYP-SP05	ビデオ、データサージプロテクター		反応時間: 1ns 最大瞬時電流: 4KV 寿命: 300サージ@100A 挿入ロス: 0.2dB以下、リターンロス: 16dB 寸法: 87x67x27mm、重量: 約136g	¥19,800
571	TYP-SP05P	ビデオ、データ、パワーサージプロテクター		反応時間: 1ns 入力電圧: 最大AC40V/DC56V 最大瞬時電流: 4KV 寿命: 300サージ@100A 挿入ロス: 0.2dB以下、リターンロス: 16dB 寸法: 87x67x27mm、重量: 約136g	¥25,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
572	TYP-SP06	ネットワークサージプロテクター RJ45-RJ45		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下、リターンロス:16dB 寸法:87x67x27mm、重量:約134g	¥19,800
573	TYP-SP06E	PoE サージプロテクター		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下、リターンロス:16dB 寸法:85x25x25mm 約90g	¥29,800
574	TYP-01	BNC(オス)-RCA(メス)変換プラグ			¥500
575	TYP-02	BNC(メス)-RCA(オス)変換プラグ			¥500
576	TYP-03	BNC(メス)-BNC(メス)ジョイントプラグ			¥1,000
577	TYP-04	RCA(メス)-RCA(メス)ジョイントプラグ			¥500
578	TYP-RG6P	BNC(オス)圧縮コネクタ(RG6U)			¥350
579	TYC-44	4BNCパッチケーブル(1.5C) 1m		RoHs/CE/FCC	¥3,800
580	TA-M07	小型マイクユニット		音声出力:Max 2V p-p ケーブル長:45cm 電源:DC12V±0.5V 10mA RoHs/CE/FCC	¥18,000
581	TA-WM01	屋外防水マイクユニット(水深5m耐用)		防水マイク 専用マイクアンプ付 水深5mまで 電源:DC9V±1.5V 5mA ※防水マイクケーブル別途	¥260,000