

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
34	TPS-HD330NSW IP66 	SUS製パンチルトズームカメラユニット HDネットワークモデル f4.3-129mm 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG	 新製品	フルHD 1920x1080 光学30倍 f4.3-129mm 圧縮方式:H.264、AVC、MPEG4 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 外装ケーブル3m付属	¥1,980,000
35	TPS-P06NSW	光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付		上記に同じ。ただし、アナログカメラ光学36倍モデル内蔵 外装ケーブル3m付属	¥1,880,000
36	TPS-HD330NW IP66 	高機能パンチルトポジショニングユニット HDネットワークモデル f4.3-129mm 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG	 新製品	フルHD 1920x1080 光学30倍 f4.3-129mm 圧縮方式:H.264、AVC、MPEG4 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵	¥1,280,000 *価格改訂
37	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト850nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト850nm(照射角10° 搭載)	¥1,480,000
38		赤外線LEDライト850nm搭載 照射角30°		赤外線LEDライト850nm(照射角30° 搭載)	¥1,480,000
39		赤外線LEDライト940nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト940nm(照射角10° 搭載)	¥1,480,000
40	TPS-HD330NLW	白色LEDライト搭載 照射角30°	 deLux	白色LEDライト	¥1,480,000
41	TPS-P07CW IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット ズームカメラ内蔵 ワイパー付、アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵ワイパー付	¥1,280,000
42	TPS-P07CRW IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット 光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付 赤外線ライト搭載 照射角30° /10° アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵	¥1,480,000
43		非可視赤外線 940nm		光学36倍ズームカメラ内蔵 非可視赤外線ライト搭載 照射角10° 940nm	¥1,480,000
44	TPS-P07CLW	高機能パンチルトポジショニングユニット 光学36倍ズームカメラ内蔵 白色LEDライト搭載 照射角30° アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵	¥1,480,000
45	TPS-P07C-fad	デフロスター付前面フランジ		(オプション)デフロスター付前面フランジ	¥128,000
46	TPS-P07S IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング		RS485 AC24V 120W(内蔵ヒーター20W含) 電源供給 カメラへ: AC24V 1A/DC12V 800mA レンズへ: DC6-15V 200mA 重量: 16kg	¥798,000
47	TPS-P07SW	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング ワイパー付		上記に同じ。ただし、ワイパー付。 ワイパー消費電力 AC24V 7W	¥948,000
48	TPS-P07SBW360 IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング ワイパー付 360度回転 LED用ブラケット付 (赤外線LED/白色LED別売)		RS-485 AC24V 120W(内蔵ヒーター20W)、ワイパー7W 電源供給 カメラへ: AC24V 1A/DC12V 800mA レンズへ: DC6-15V 200mA 重量: 17.3g	¥1,380,000
49	TPS-P07S-RH	-30°C対応強化ヒーター TPS-P07Sシリーズ用		TPS-P07Sシリーズ対応強化ヒーター -30°C対応	¥58,000
50	TPS-P07LW IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット 大型ハウジング(中型電動ズームレンズ用) ワイパー付		各社中型電動ズームレンズに対応 RS-485 バックラッシュ 0 AC24V 100W 内蔵ヒーター20W ワイパー7W	¥1,480,000
51	TPS-P07XLW IP66	高機能パンチルトポジショニングユニット 特大ハウジング ワイパー付		各社大型電動ズームレンズに対応 RS-485 バックラッシュ 0 AC24V 100W 内蔵ヒーター20W ワイパー7W	¥1,980,000
52	TPS-P07WM	ウォールブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 3.1kg	¥38,000
53	TPS-P07PM	パラペットマウントブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 1.3kg	¥38,000
54	TPS-P07CM	天吊りブラケット TPS-P07C用		材質: ステンレススチール316L ※コンパクトポジショニングユニット天吊り金具 ケーブルブラケット内通線	¥88,000
55	TPS-P07-WT5 IP56	ウォッシュャーポンプ & ウォータータンク5LAC24V (設置高さ5mまで)		貯水容量: 5リットル 設置高さ: 5mまで、チューブ長さ: 5m 寸法: 217x272x254mm 電源: AC24V 1.8A	¥158,000
56	TPS-P07-WT23 IP56	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ5mまで)		タンク容量: 23リットル 設置高さ: 5mまで、チューブ長さ: 5m 電源: AC24V 1.8A	¥218,000 *価格改訂
57	TPS-P07-WT23M IP56	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ11mまで) 水位レベルセンサー付		タンク容量: 23リットル 設置高さ: 11mまで、チューブ長さ: 11m 電源: AC24V 3.8A	¥298,000
58	TPS-P07-WT23H IP45	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ30mまで) 水位レベルセンサー付		タンク容量: 23リットル 設置高さ: 30mまで、チューブ長さ: 30m 電源: AC230V 2A モーター付	¥398,000