

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
58	TS-HSW370SC	光学20倍 HD-SDI海中カメラ 小型ステンレスタイプ 新製品 IP68 HD-SDI		撮像素子: 1/3" 2.2メガピクセル CMOS レンズ: 4.7-94mm自動焦点ズームレンズ 出力形式: 1080P/720P@30 最低照度: カラー: 1.0lux、白黒: 0.5lux DSS)カラー: 0.002lux、白黒: 0.001lux 外形寸法: φ120mm x L180mm(ケーブルグランド+20mm) 重量: 約6Kg(ケーブル含まず) 電源供給: 付属のTMR-HDP200Dより(同軸電源重量)	¥348,000
59	TS-HSW370SEC	1/2"低照度 光学3倍 HD-SDI海中カメラ 小型ステンレスタイプ 新製品 IP68 1/2"低照 HD-SDI/EX-SDI		撮像素子: 1/2" 2.2メガピクセル CMOS レンズ: 3.6-10mm自動焦点ズームレンズ 出力形式: 1080P/720P@30 最低照度: カラー: 0.2lux、白黒: 0.003lux DSS)カラー: 0.05lux、白黒: 0.0007 lux 外形寸法: φ120mm x L180mm(ケーブルグランド+20mm) 重量: 約6Kg(ケーブル含まず) 電源供給: 付属のTMR-HDP200Dより(同軸電源重量)	¥328,000
60	TS-ASW336LFX	3.6mm固定焦点海中カメラ 小型ステンレス投光器タイプ 水深10mまで 白色LED搭載(調光可) 新製品 IP68 AHD2.0		撮像素子: 1/2.9" 2メガピクセル CMOS AHD1080p30 レンズ: 固定焦点3.6mm 最低照度: カラー: 1.0lux、DSS)カラー: 0.002lux 白色LED: 15個 ケーブル: 標準20m *オプション: 最長60m[20mx3] 外形寸法: φ50mm x L70mm(サンシェード含まず) 重量: 約760g(ケーブル含まず) 使用電源: DC12V(±10%) 350mA	¥198,000
61		3.6mm固定焦点海中カメラ 小型ステンレス投光器タイプ 4 in 1		上記に同じ。ただし、マルチフォーマット。 AHD/TVI/CVI/CVBS	¥218,000
62		延長ケーブル 20m(丸コネクタ オス/メス)		20m延長ケーブル	OPEN
63	TS-HSW370PAF-50	光学20倍HD-SDI海中カメラ 海中ケーブル50m THS-NX343 ステンレスハウジング使用 自動焦点レンズ4.7-94mm IP68 HD-SDI	 受注生産	撮像素子: 1/3" 2.2メガピクセル CMOS レンズ: 4.7-94mm自動焦点ズームレンズ 出力形式: 1080P/720P@30 最低照度: カラー: 1.0lux、白黒: 0.5lux DSS)カラー: 0.002lux、白黒: 0.001lux 外形寸法: φ164mm x L370mm(サンシェード含まず) 重量: 約6Kg(ケーブル含まず) 使用電源: DC12V 500mA	¥598,000
64	TS-HSW370AF-50	光学3倍HD-SDI海中カメラ 海中ケーブル50m THS-NX343 ステンレスハウジング使用 自動焦点レンズ3-9mm IP68 HD-SDI		撮像素子: 1/3" 2.2メガピクセル CMOS レンズ: 3-9mm自動焦点ズームレンズ 出力形式: 1080P/720P@30 最低照度: カラー: 1.0lux、白黒: 0.5lux DSS)カラー: 0.002lux、白黒: 0.001lux 外形寸法: φ164mm x L370mm(サンシェード含まず) 重量: 約6Kg(ケーブル含まず) 使用電源: DC12V 500mA	¥498,000
65	TS-CSW368EX-50	デジタル海中カメラ 海中ケーブル50m IP68		撮像素子: 1/3" Exview HAD CCD 水平解像度: 680本 最低照度: 0.01ルクス(IR off)/0ルクス(IR On) 外形寸法: φ70mmxD186.5mm 2.2Kg 使用電源: AC100V(3W)	¥248,000
66	TS-CSW368EX-100	デジタル海中カメラ 海中ケーブル100m			¥328,000
67	TS-CSW368EX-DC	デジタル海中カメラ DC12V仕様/30m 受注生産		DC12V 300mA	¥248,000
68	TS-CRW368EXVF-15	デジタル水中カメラ 赤外線LED付/ケーブル15m IP68		撮像素子: 1/3" Exview HAD CCD 水平解像度: 680本 最低照度: 0.005ルクス(IR off)/0ルクス(IR On) 可変倍率レンズ: 2.8(F1.4)~12mm 外形寸法: φ74mmxD121mm 3Kg 使用電源: AC100V(最大4.8W)	¥138,000
69	TS-CRW368EXVF-30	デジタル水中カメラ 赤外線LED付/ケーブル30m	生産終了予定		¥168,000
70	TS-CRW368EXVF-50	デジタル水中カメラ 赤外線LED付/ケーブル50m			¥198,000
71	TS-CRW368VFX-100	デジタル水中カメラ 赤外線LED付/ケーブル100m			¥278,000
72	TS-CW368EXVF-15	デジタル水中カメラ ケーブル15m 可変倍率レンズ2.8-12mm IP68		撮像素子: 1/3" Exview HAD CCD 水平解像度: 680本 最低照度: 0.005ルクス(IR off) 可変倍率レンズ: 2.8(F1.4)~12mm 外形寸法: φ74mmxD121mm 3Kg 使用電源: AC100V(最大4.8W)	¥138,000
73	TS-CW368EXVF-30	デジタル水中カメラ ケーブル30m 可変倍率レンズ2.8-12mm	生産終了予定		¥158,000