

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
75	TS-MR310VFP	フルHDマルチフォーマット 耐塩塗装シリンダーカメラ 赤外線LED搭載 IP68		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI 最低照度: 0.04lux@F1.4(IR On) 赤外線照射距離: 90m S/N比: 55dB以上 レンズ: 2.8-12mm (オプション7-22mm) 電動ズーム CoC制御 電源: DC12V 1A ヒーター内蔵	OPEN
76	TD-MR310VFP	フルHDマルチフォーマット 耐塩塗装ドームカメラ 赤外線LED搭載 IP68		上記に同じ。ただし、 赤外線照射距離: 50m レンズ: 2.8-12mm 電動ズームレンズCoC(UTC)制御	OPEN
77	TS-AC310VP	アナログHDワンケーブルカメラ (AHD/TVI/CVI/CVBS) 4 in 1 One cable/DC12V		撮像素子: 1/2.8" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳 ※レンズf2.7-13.5mm付属	OPEN
78	TD-AR310EVP	赤外線LED搭載ドーム型 アナログHDワンケーブルカメラ (AHD/TVI/CVI/CVBS) 4 in 1 One cable/DC12V		撮像素子: 1/2.8" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI/CVBS 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 20m S/N比: 60dB以上 レンズ: 固定焦点3.6mm 電源: DC12V 700mA	OPEN
79	TD-AR310VFP	屋外対応 赤外線LED搭載ドーム型 アナログHDワンケーブルカメラ (AHD/TVI/CVI/CVBS) IP66 4 in 1 One cable/DC12V		撮像素子: 1/2.8" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 レンズ: 2.8-12mm 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳	OPEN
80	TS-ARC310VFP	屋外対応 赤外線LED搭載シリンダー型 アナログHDワンケーブルカメラ (AHD/TVI/CVI/CVBS) IP66 4 in 1 One cable/DC12V		撮像素子: 1/2.8" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 レンズ: 2.8-12mm 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳	OPEN
81	TY-A1VP	AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット (1ch)		カメラ1台用送信・受信セット ※受信だけの場合、定価21,800円 ※送信だけの場合、定価18,800円	¥38,000
82	TY-A4VP	AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット (4ch)		カメラ4台用電源供給ユニット	¥68,000
83	TY-A8VP	AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット (8ch)		カメラ8台用電源供給ユニット	¥98,000
84	TS-C436PZ(Rev.2)	光学36倍自動焦点ズームカメラ 推奨モデル 960H CCD		撮像素子: 1/3" Super HAD II 1020(H)x508(V) 水平解像度: 650本(カラー)/750本(白黒) 最低照度: カラー 0.5lux、白黒 0.2lux(30IRE) / カラーDSS 0.001lux、白黒DSS 0.0004lux レンズ: 3.4~122.4mm 光学36倍ズームレンズ 寸法: 71x52x128mm 約230g 電源: DC12V 500mA	¥188,000
85	TS-C436ZVP	光学36倍自動焦点ズーム ワンケーブルカメラ 960H CCD One cable		上記に同じ。ただし、電源同軸重畳 ※受信器は、TMR-211、TMR-2114、TMR-2118(別売)	¥198,000
86	TD-CH365VFW	HDR ドームカメラ IP65 在庫限り 後継機種 TD-AR310EVP		撮像素子: 1/3" Super HAD II 1020(H)x508(V) 水平解像度: 650本 白黒700本 最低照度: 0.08lux(50IRE) レンズ: 2.8-12.0mm 電源: DC12V 1.2W	¥58,000
87	TS-CRC360SV	ハイブリッド赤外線LEDシリンダーカメラ (Super HAD) IP66 在庫限り 4IN1モデルへ統合		撮像素子: 1/3" SuperHAD IP66 水平解像度: 600本、最低照度: 0.15lux、S/N比: 50dB以上 白色LED: 36個 赤外線LED: 36個 赤外線照射距離: 35m 白色LED照射距離: 20m レンズ: 2.8-12.0mm 電源: DC12V 白色LED: 3.6W 赤外線LED: 5.36W	¥118,000
88	TS-AR380P	耐振動AHD/パノラマカメラ 120° ~180° 水平画角CoC制御 IP69K AHD2.0		撮像素子: 1/2.8"、HD-AHD 1080p30 レンズ: 1.85mm(F2.0) 水平画角: 120-180° 垂直最大 110° 赤外線LED: 6個、照射距離: 3m 寸法: W65.5xH44xD48.8mm 電源: DC12V 1A 音動振動規格: ISO16750-3適合	¥98,000
89	TS-VR360F	耐振動カメラ 車載用(IP68) IP68		撮像素子: 1/3" 水平解像度: 600本、最低照度: 0lux(LED ON) レンズ: 2.27mm(F2.0) 水平画角: 122° 赤外線LED: 6個、照射距離: 3m 寸法: W90.6xH74xD73mm 約320g 電源: DC12V 120mA	¥58,000
90	TS-C356TTF	耐振動カメラ 車載用(IP69) IP69		撮像素子: 1/3" 水平解像度: 560本、最低照度: 0.1lux(F2.0) レンズ: 2.27mm(F2.0) 水平画角: 114° 標準ケーブル5m 寸法: W21xH21xD22.5mm 約40g(ケーブル含まず) 電源: DC12V 40mA	OPEN

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
91	TPD-HDL212N (INDOOR)	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm 1/2°低照 IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P60/30、720P/60(切替可) ネットワーク解像度: 最大1920x1080 最低照度: 0.002lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m、HD200mまで 寸法: φ125xH193.7 mm 約1.5kg 電源: AC24V/DC15-26V 最大11W 上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥548,000
92	TPD-HDL212	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm		上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥498,000
93	TPD-HD330N (INDOOR)	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P(切替可) 最低照度: 0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m、HD200mまで 寸法: φ125xH193.7 mm 約1.5kg 電源: AC24V/DC15-26V 最大11W 上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥498,000
94	TPD-HD330	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm		上記に同じ。 ただし、IPポート無。	¥498,000
95	THC-400	スピードドームカメラ用天井埋め込みブラケット 屋内用		天井埋め込み金具 材質: スチール 重量: 0.4kg	¥19,800
96	THC-D400ST30	スピードドームカメラ用屋内シーリングブラケット (300mm) 屋内用		天吊り金具(屋内用) 長さ: 300mm 本体: アルミニウム、スチール 重量: 1.6kg 色:	¥29,800
97	THW-D400T	スピードドームカメラ用屋内ウォールブラケット 屋内用		壁掛け金具(屋内用) 本体: アルミニウム 重量: 1.5kg 色: グレー/黒	¥19,800
98	THC-D400HB	TPDシリーズ用屋外ハウジング ファン・ヒーター内蔵、サンシェード付		材質: アルミニウム 寸法: 重量: 本体 3.1kg、サンシェード* 0.6kg 電源: 色: グレー	¥98,000
99	THW-400T	ウォールマウントブラケット 屋外用スピードドームカメラハウジング用		材質: スチール 寸法: 仕様書参照 重量: 1.5kg 色: グレー	¥24,800
100	THW-400JB	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ		材質: アルミニウム 寸法: 重量: 5kg 色: グレー	¥29,800
101	THW-400CP	コーナーマウントプレート 屋外用スピードドームカメラハウジング用		材質: スチール 寸法: 重量: 1.4kg 色: グレー	¥9,800
102	THW-400P1	ポールマウントアダプター 屋外用スピードドームカメラ用		材質: スチール 寸法: 重量: 0.8kg ※ステンバンド付属しません	¥9,800
103	THC-400ST30	シーリングブラケット 屋外用スピードドームカメラハウジング用		耐荷重: 38kg 材質: 寸法: 仕様書参照 長さ: 300mm	¥24,800
104	THC-400PW	パラペットウォールマウント金具 屋外用スピードドームカメラハウジング用		耐荷重: 20kg 材質: SUS 寸法: 890x650mm(アームサイズ) 重量: 5.2kg	
105	TPD-400E-SCT	CCTVマルチファンクションカメラコントローラー RS485 エコノミーモデル		RS-485/RS422 最大255台カメラ制御可能 電源: DC12V 140mA 寸法: 280x174x92 mm 700g	¥98,000
106	TPD-400T-SCT	CCTVマルチファンクションカメラコントローラー RS485 タッチパッドモデル		RS-485/RS422 最大255台カメラ制御可能、255台デジタルレコーダー制御 対応デジタルレコーダー: TRD-シリーズ 電源: DC12V 150mA 寸法: 310x185x100mm 785g	¥128,000
107	TCC-400D	ジョイスティックカメラコントローラー RS485		RS-485 ※カメラと1対1で使用 プリセット4ポジション 電源: DC12V 寸法: 130x145x125 mm 800g	¥98,000
108	TCC-100D	マルチファンクションカメラコントローラー ズームカメラ専用		寸法: 41x11x79 mm 重量: 約59g	¥24,800