

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
113	THS-G365 IP66	サンシェード付きカメラハウジングGタイプ(442mm)		材質:アルミダイキャスト 寸法:175x168x442mm、重量:4.3kg 有効寸法:134x88x273mm	¥98,000
114	THS-G365-H40 IP66	サンシェード付きカメラハウジングGタイプ(442mm) -40度寒冷地仕様		材質、寸法、重量:上記に同じ 有効寸法:134x88x273mm ダブルヒーター付(-40度対応) 電源:AC115V 80W	¥128,000
115	THS-G365-H50 IP66	サンシェード付きカメラハウジングGタイプ(442mm) -50度寒冷地仕様		材質、寸法、重量:上記に同じ 有効寸法:134x88x273mm トリプルヒーター付(-50度対応) 電源:AC115V 120W	¥138,000
116	THS-G450 IP66 受注生産	サンシェード付きカメラハウジングGタイプ(590mm)		材質:アルミダイキャスト、押出アルミニウム 寸法:175x168x590mm、重量:4.7kg 有効寸法:134x88x450mm ※オプション:ヒーター、ワイパー、ウォッシャー他	¥108,000
117	THS-G450-HBA IP54 受注生産	サンシェード付きカメラハウジングGタイプ(590mm) ヒーター/ブローア/ダブルエアフィルター AC24V もしくは、DC12V ※注文時電圧指定 ※THS-G365-HBA 生産終了		材質:アルミダイキャスト 寸法:175x168x590mm、重量:4.7kg 有効寸法:134x88x358mm 電源:DC12V、AC24V 40W	¥168,000
118	THS-G-H	ヒーターDC12V/AC24V ※工場出荷時組込み		ON:15°C±3°C OFF:22°C±3°C 電源:DC12V/AC24V デュアル電源 20W	¥14,800
119	THS-G-W24 IP67	ワイパーAC24V (THS-G用)		材質:本体 ポリプロピレン/ブレイド ステンレス 寸法:99x114x209mm(ブレイド含まず) 99x215x209mm(ブレイド含む) 重量:700g 電源:AC24V 7W	¥178,000
120	THS-G-W-sw	THS-G-W用ワイパーブレード		スペアパーツ	¥14,800
121	THS-G-WT5 IP56	ウォッシャーポンプ&ウォータータンク5L AC24V (接点動作)		貯水容量:5リットル 寸法:217x272x254mm 電源:AC24V-120V-230V 12W	¥158,000
122	THS-G-WT23 IP56	ウォッシャーポンプ&ウォータータンク23L 5m高 AC24V (接点動作)		貯水容量:23リットル 寸法:301x458x345mm チューブ長さ:5m 電源:AC24V-120V-230V 1.8A	¥198,000
123	THS-G-WT23M IP56	ウォッシャーポンプ&ウォータータンク23L 11m高 AC24V (接点動作)		貯水容量:23リットル 寸法:301x458x345mm チューブ長さ:11m 電源:AC24V-120V-230V 3.8A	¥298,000
124	THS-G-WT23H IP45	ウォッシャーポンプ&ウォータータンク23L 30m高 AC230V (接点動作)		貯水容量:23リットル 寸法:710x300x270mm チューブ長さ:30m チューブ長:30m 電源:AC230V 2A	¥498,000
125	THS-G-RCB	ワイパー、ウォッシャーリモートコントロールボード (THS-G+ウォッシャー用オプションボード)		RS485 1200m リモート制御:ワイパー、ウォッシャー ID32個対応 (DIP/SW設定) プロトコル:MACRO/PELCO 寸法:43x56x13mm 環境温度:0~45°C	¥24,800
126	THS-V300-H IP66	サンシェード付サイドオープンハウジング Vタイプ (514mm) ヒーター AC24V/DC12V両用		材質、寸法、重量:標準モデルに同じ 有効寸法:118x75x250mm 電源:AC24V/DC12V	¥84,800
127	THS-V300-WH IP66	サンシェード付サイドオープンハウジング Vタイプ (514mm) ワイパー/ヒーターAC24V		材質、寸法:標準モデルに同じ 重量:3.35kg 電源:AC24V	¥178,000
128	THS-V300-HBA IP44	サンシェード付サイドオープンハウジング Vタイプ (514mm) ヒーター/ブローア/ダブルエアフィルター ※ご注文時に電圧指定ください		材質、寸法、重量:標準モデルに同じ 電源:AC24VもしくはDC12V	¥108,000
129	THS-V300-WHBA IP44	サンシェード付サイドオープンハウジング Vタイプ (514mm) ワイパー/ヒーター/ブローア/ダブルエアフィルター		材質、寸法:標準モデルに同じ 重量:3.5kg 電源:AC24V	¥198,000
130	THS-V-W-sw	THS-V-WH用ワイパーブレード		スペアパーツ	¥14,800
131	THS-V300-HP IP66	サンシェード付サイドオープンハウジング Vタイプ IPカメラ用 前面ガラスデフロスター付		材質:本体 アルミダイキャスト、 サンシェード ABS樹脂 寸法:145x101.5x466mm 重量:3kg 有効寸法:118x75x250mm 電源:AC24V/DC12V	¥178,000
132	THS-V-MAN	THS-V用メンテナンスキット		メンテナンスキット (基板、ケーブルグランド、ガスケット、 HI PoEインジェクター)	¥5,480
133		PoEインジェクター		HI PoEインジェクター	¥42,800
134	THS-GV520 IP66 IP67	サンシェード付エクストララージハウジング GVタイプ (514mm) ●各社大型電動ズームレンズ搭載検証済み ヒーター ワイパー		材質:本体ベース アルミダイキャスト、 本体上部及びサンシェード ABS樹脂 寸法:200x264x675mm、重量:9.2kg 有効寸法:寸法図参照 IP66/IP67 電源:AC24V ※ブラケット THW-B4 THS-GV520専用	¥598,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
135	THS-VE270-H55 IP66 IP67	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ		-55°C対応 材質:本体 ポリカーボネイト、サンシェード ABS樹脂 寸法:156x113x466mm(下部の突起含まず) 重量:1.5kg 有効寸法:70x70x270mm 電源DC12V/AC24V60W もしくは、AC100V120W	¥64,800
136	THS-VE270	サンシェード付きサイドオープンハウジング VEタイプ (466m)		材質:本体 ポリカーボネイト、サンシェード ABS樹脂 寸法:156x113x466mm(下部の突起含まず) 重量:1.5kg 有効寸法:70x70x270mm	¥39,800
137	THS-VE270-H	サンシェード付きサイドオープンハウジング VEタイプ (466m) ヒーター付		材質、寸法、重量:上記に同じ 使用環境温度:-20°C~50°C 電源:DC12V/AC24V 20W	¥59,800
138	THS-VE270-HBA IP54	サンシェード付きサイドオープンハウジング VEタイプ (466m) ヒーター/ブローア付 AC24V もしくは、DC12V ※注文時電圧指定		材質、寸法、重量:上記に同じ 使用環境温度:-20°C~50°C 電源:AC24VもしくはDC12V	¥84,800
139	THS-VE270-P IP66	サンシェード付きサイドオープンハウジング VEタイプ (466m) IPカメラ専用		材質、寸法:上記に同じ 重量:1.6kg 有効寸法:70x70x230mm	¥69,800
140	THS-VE270-PBA IP54	サンシェード付きサイドオープンハウジング VEタイプ (466m) IPカメラ専用 ブローア/エアフィルター付		材質、寸法:上記に同じ 重量:1.6kg 有効寸法:70x70x230mm 電源:DC12V	¥98,800
141	THS-VE-T	温度アラームスイッチャー VE用			¥18,800
142	THS-VEC210 IP66	サンシェード付きサイドオープンハウジング VECタイプ (400mm)		材質:ポリカーボネイト 寸法:127.5x106x400mm 重量:700g 有効寸法:63x63x210mm	¥32,800
143	THS-VEC210-H IP66	サンシェード付きサイドオープンハウジング VECタイプ (400mm) ヒーター付		材質、寸法、重量:上記に同じ 使用環境温度:-20°C~50°C 電源:DC12V/AC24V	¥49,800
144	TBW-V4 IP55	全天候型ジョイントボックス		ケーブルグランド:PG9×4 防水防塵対応:IP55 寸法:W114xH154xD75.5mm 重量:400g 有効寸法:W104xH144xD56.5mm	¥19,800
145	THS-PO250S IP66	サイドオープンハウジング POタイプ		材質:テクノポリマー 寸法:146.4x101x391mm(ケーブルグランド含まず) 重量:900g(サンシェード含む) 有効寸法:70x70x250mm	¥19,800
146	THS-K300 IP66 K260生産終了	サンシェード付きスタイリッシュハウジング Kタイプ ヒーター付		材質:アルミダイキャスト 寸法:124.6x109.5x403mm、重量:2kg IP66 有効寸法:82x62x260mm	¥34,800
147	THS-AK-H	-20°C対応ヒーター DC12V/AC24V両用 (THS-K用)		ヒーター ON:15°C±3°C、OFF:22°C±3°C 電源:DC12V/AC24V デュアル電源 20W	¥15,800
148	THS-K-B	サーモスタットエアフィルター/ブローア K用 AC24V もしくは、DC12V ※注文時電圧指定		ブローア ON:35°C±3°C、OFF:22°C±3°C 電源:AC24V/DC12V 4W	¥38,000
149	THS-B300 B260生産終了	サンシェード付きカメラハウジング Bタイプ		材質:アルミダイキャスト 寸法:144x135x410mm、重量:2.7kg IP66 有効寸法:90x85x190mm	¥44,800
150	THS-CD120	シーリングドームカメラハウジング ※アクリルカバー:スモーク有		材質:アルミニウム 寸法:φ120mm(アクリルカバー) 外径φ185mm 重量:600g	¥78,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
151	THS-NX342 IP68	サンシェード・ヒーター付ステンレス製ハウジング 潜水対応(水深40m) AISI316L		材質:ステンレス 寸法:φ200xL562mm(サンシェード含まず) 重量:13kg 有効寸法:φ112xL562mm ヒーター搭載時:L465mm ヒーター電源:DC12V/AC24V 20W IP66/IP69/IP68(4気圧/48時間)	¥198,000
152	THS-NX342-H	ステンレス製ハウジング -20℃対応ヒーター搭載 DC12V/AC24V 20W		材質、寸法、重量:上記に同じ ヒーター電源:DC12/AC24V(±5%) 20W	¥228,000
153		ステンレス製ハウジング -20℃対応ヒーター搭載 AC120/230V 40W		材質、寸法、重量:上記に同じ ヒーター電源:AC120/230V(±10%) 40W	¥228,000
154	THS-NX342-H40	ステンレス製ハウジング -40℃対応ヒーター搭載 AC120/230V 80W		材質、寸法、重量:上記に同じ -40℃対応ヒーター電源:AC120/230V(±10%) 80W	¥248,000
155	THS-NX343 IP68	サンシェード・ヒーター付きステンレスハウジング (460mm) 潜水対応(水深50m) AISI 316L		材質:ステンレス 寸法:174x164x460mm 重量:6.6kg 有効寸法:88x86x343mm ヒーター電源:DC12V/AC24V 20W IP68(5気圧72時間) ※オプション:エアバリアガラス/エアフィルタリング/ウォッシュャータンク・ポンプ(5L/23L)	¥398,000
156	THS-NX343-H40	サンシェード・ヒーター付きステンレスハウジング (460mm) 潜水対応(水深50m)、-40度寒冷地仕様		材質、寸法、重量:上記に同じ ヒーター電源:AC115V 80W	¥438,000
157	THS-NX562 IP67	サンシェード・ヒーター付きラージステンレスハウジン グ AISI 316L シリンダーボディ厚さ12mm		材質:ステンレス 寸法:φ200xL562mm(サンシェード含まず) 重量:13kg 有効寸法:φ112xL562mm ヒーター搭載時:L465mm ヒーター電源:DC12V/AC24V 20W IP67 ※オプション:ワイパー/ウォッシュャータンク・ポンプ (5L/23L)	¥648,000
158	THS-NX180	ステンレス製カメラハウジング AISI 316L		材質:ステンレス 寸法:φ120xL180mm サンシェード無し 重量: 搭載可能カメラ:専用カメラモジュールのみ	¥298,000
159	THW-NX-70	ラージステンレスハウジング用ブラケット AISI 316		材質:ステンレス 耐荷重:70kg 寸法:図面参照 L596mm 重量:5.5kg	¥168,000
160	THW-NX-45	ステンレスハウジングブラケット(壁掛けタイプ)		材質:ステンレス 耐荷重:45kg 寸法:140x189x390mm 重量:4kg	¥128,000
161	THS-NX-W24 THS-NX-WL24 IP66	NX専用ワイパー THS-NX343: THS-NX-W24 THS-NX562: THS-NX-WL24		材質:ステンレス 寸法:φ100x169mm(ブレード含まず) 100x258x192mm(ブレード含む) 重量:1.5kg 電源:AC24V 7W IP66	¥258,000
162	TPS-06 IP67	ステンレスパンチルト雲台(プリセット機能付)		材質:ステンレス 耐荷重:40kg 寸法:164x250x280mm 重量:15kg 電源:AC24V 26W IP67	¥1,580,000
163	TPS-06BB	ステンレスPT雲台ブラケット(壁掛けタイプ)		材質:ステンレス 耐荷重:70kg 寸法:140x111x415mm 重量:3.5kg	¥148,000
164	TPS-06BC	ステンレスハウジングブラケット(コロン)		材質:ステンレス 耐荷重:70kg 寸法:90x90x124mm	¥78,000
165	THC-C3	ステンレスコーナーマウント		材質:ステンレス 耐荷重:50kg 寸法:291x180x165mm 重量:2.2kg	¥49,800
166	THP-V03	ステンレスポールマウントアダプター(110~150mm)		材質:ステンレス 耐荷重:50kg 寸法:180x196mm 重量:3.5kg ポール径:110~150mm	¥98,000
167	THS-NXW345 IP67	冷却カメラハウジング(375mm) 高温対応 AISI 316		材質:ステンレス 寸法:φ154x375mm 重量:10.2kg 有効寸法:78x78x345mm IP67 ※フロントガラスは含みません(別売)	¥598,000
168	THS-NX-AC IP67	エアフィルターバルブ		カスケード式3フィルター (20ミクロン、5ミクロン、0.1ミクロン) 入出力:1/2" 圧力:0.3~2.5bar 寸法:380x280x100mm 重量:2.5kg IP67	¥248,000
169	THS-NX-AB	ステンレスハウジング用エアバリア(強化ガラス付) THS-NX343用オプション品 THS-NXW345標準搭載		最大気圧:1気圧 寸法:φ15421mm 1.6kg 開口部径:φ95mm エア流入コネクタ:1/2" GASコネクタ 強化フロントガラス付	¥128,000
170	THS-NX-TG	強化フロントガラス 260℃対応		※製品はガラスのみ 対応温度:260℃まで	¥9,800
171	THS-NX-QG	クオーツフロントガラス 400℃対応		※製品はガラスのみ 対応温度:400℃まで	¥98,000
172	THS-NX-IRG	エアバリア付赤外線対応フロントガラス		赤外線対応ガラス フランジにエアバリア付	¥298,000