

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
24	TPS-HD330NW	高機能パンチルトポジショニングユニット HDネットワークモデル f4.3-129mm 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG		フルHD 1920x1080 光学30倍 f4.3-129mm 圧縮方式:H.264、AVC、MPEG4 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵	¥1,780,000
		▶ IP66		IP フルHD	
25	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト850nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト850nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
26		赤外線LEDライト850nm搭載 照射角30°		赤外線LEDライト850nm(照射角30° 搭載)	¥1,980,000
27		赤外線LEDライト940nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト940nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
28	TPS-HD330NLW	白色LEDライト搭載 照射角30°		白色LEDライト	¥1,980,000
29	TPS-P07CW	高機能パンチルトポジショニングユニット ズームカメラ内蔵 ワイパー付、アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵ワイパー付	¥1,280,000
30			※赤外線ライトなし	光学10倍ズームカメラ内蔵ワイパー付	¥1,080,000
31	TPS-P07CRW	高機能パンチルトポジショニングユニット 光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付 赤外線ライト搭載 照射角30° /10° アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵	¥1,480,000
32		非可視赤外線 940nm	10° モデル照射距離 36倍/28倍 約110m	光学36倍ズームカメラ内蔵 非可視赤外線ライト搭載 照射角10° 940nm	¥1,480,000
33			30° モデル照射距離 10倍カメラ 約60m 36倍/28倍 約80m	光学28倍ズームカメラ内蔵 赤外線ライト搭載 照射角30° /10° 850nm	¥1,380,000
34		非可視赤外線 940nm		光学28倍ズームカメラ内蔵 非可視赤外線ライト搭載 照射角10° 940nm	¥1,380,000
35	TPS-P07CLW	高機能パンチルトポジショニングユニット 光学36倍ズームカメラ内蔵 白色LEDライト搭載 照射角30° アラームI/Oボード付		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵	¥1,480,000
36		デフロスター付前面フランジ		(オプション)デフロスタ付前面フランジ	¥128,000
37	TPS-P07S	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング		RS485 AC24V 120W(内蔵ヒーター20W含) 電源供給 カメラへ: AC24V 1A/DC12V 800mA レンズへ: DC6-15V 200mA 重量: 16kg	¥798,000
38	TPS-P07SW	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング ワイパー付		上記に同じ。ただし、ワイパー付。 ワイパー消費電力 AC24V 7W	¥948,000
39	TPS-P07SBW360	高機能パンチルトポジショニングユニット スタンダード サイドオープンハウジング ワイパー付 360度回転 LED用ブラケット付 (赤外線LED/白色LED別売)		RS-485 AC24V 120W(内蔵ヒーター20W)、ワイパー7W 電源供給 カメラへ: AC24V 1A/DC12V 800mA レンズへ: DC6-15V 200mA 重量: 17.3g	¥1,380,000
40	TPS-P07S-RH	-30°C対応強化ヒーター TPS-P07Sシリーズ用		TPS-P07Sシリーズ対応強化ヒーター -30°C対応	¥58,000
41	TPS-P07LW	高機能パンチルトポジショニングユニット 大型ハウジング(中型電動ズームレンズ用) ワイパー付		各社中型電動ズームレンズに対応 RS-485 バックラッシュ 0 AC24V 100W 内蔵ヒーター20W ワイパー7W	¥1,480,000
42	TPS-P07XLW	高機能パンチルトポジショニングユニット 特大ハウジング ワイパー付		各社大型電動ズームレンズに対応 RS-485 バックラッシュ 0 AC24V 100W 内蔵ヒーター20W ワイパー7W	¥1,980,000
43	TPS-P07WM	ウォールブラケット TPS-P07シリーズ用		材質:ダイキャストアルミニウム 色:RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 3.1kg	¥38,000
44	TPS-P07PM	パラペットマウントブラケット TPS-P07シリーズ用		材質 ダイキャストアルミニウム 色 RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 1.3kg	¥38,000
45	TPS-P07CM	天吊りブラケット TPS-P07C用		材質:ステンレススチール316L ※コンパクトポジショニングユニット天吊金具 ケーブルブラケット内通線	¥88,000
46	TPS-P07-WT5	ウォッシュャーポンプ & ウォータータンク5LAC24V (設置高さ5mまで)		貯水容量:5リットル 設置高さ:5mまで、チューブ長さ:5m 寸法:217x272x254mm	¥158,000
47	TPS-P07-WT23	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ5mまで)		タンク容量:23リットル 設置高さ:5mまで、チューブ長さ:5m 電源: AC24V 1.8A	¥198,000
48	TPS-P07-WT23M	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ11mまで) 水位レベルセンサー付		タンク容量:23リットル 設置高さ:11mまで、チューブ長さ:11m 電源: AC24V 3.8A	¥298,000
49	TPS-P07-WT23H	ウォッシュャーポンプ 23L(設置高さ30mまで) 水位レベルセンサー付		タンク容量:23リットル 設置高さ:30mまで、チューブ長さ:30m 電源: AC230V 2A モーター付	¥398,000