



# TPS-RT224

## Telemetry Receiver 12 functions

制御信号レシーバーユニット



12ファンクション:

上、下、左、右、オート、  
ズームテレ、ズームワイド、  
フォーカスニア、フォーカスファー、  
アイリスオープン、アイリスクローズ、  
AUX

DIPスイッチにより、99ID設定  
シリアル入力:RS-232C、RS-485、ループ

IP56

接続機器への電源供給	
PTモーター	AC24V 50/60Hz
レンズ	DC3V~14V(最大100mA)
ドライコンタクト(無電圧接点)	1A AC24V
ヒューズ	F 250mA L 250V
プロトコル及びボーレート	VIDEOTEC 300/1200/9600/19200 MACRO 1200/9600/19200/38400 PELCO D 2400/4800/9600/19200
伝送距離	RS-485 最長1200m PC接続もしくはキーボードコントロール用RS-232 最長15m
材質	プラスチック樹脂
ケーブルグラウンド	PG11(φ5-10mm)×4
使用電源	AC24V
消費電力	10W スイッチング電力最大100W
動作環境温度	-20°C~50°C
外形寸法	225 x 154 x 81 mm
重量	960g
適合規格	CE EN60065, EN55022 Classe B, EN50130-4 FCC Part.15 Class B
防水防塵対応	IP56
付属品	PG11ブランクキャップ×2個、壁掛け用アダプタ4個及びネジ(写真参照)



Aug-09