

TPS-RT324

Telemetry Receiver 17 functions

制御信号レシーバーユニット フルファンクション



17ファンクション:

上、下、左、右、オート、
 ウォッシャー、ワイパー、
 ズームテレ、ズームワイド、
 フォーカスニア、フォーカスファア、
 アイリスオープン、アイリスクローズ、
 AUX1、AUX2、AUX3、AUX4
 DIPスイッチにより、999ID設定
 シリアル入力:RS-232C、RS-485、ループ
 (リピーター)
 自己診断機能
 40プリセット登録(P&T、レンズ)
 4アラーム(N/O、N/C)

接続機器への電源供給	
PTモーター	AC24V 50/60Hz
ワイパー	AC24V 50/60Hz
ウォッシャー	AC24V 50/60Hz
カメラ	DC12V 350mA(AUX1)、24V 180mA(AUX2)
レンズ	DC3V~12V(最大100mA)
ドライコンタクト(無電圧接点)	1A 230Vから-、1A AC24V-(AUX3、AUX4)
ヒューズ	6.3 AF 250V
プロトコル及びボーレート	VIDEOTEC 300/1200/9600/19200 MACRO 1200/9600/19200/38400 PELCO D 2400/4800/9600/19200
伝送距離	RS-485 最長1200m PC接続もしくはキーボードコントロール用RS-232 最長15m
材質	プラスチック樹脂
ケーブルグラウンド	PG11(φ5-10mm)×6
使用電源	AC24V
消費電力	40W スwitching電力最大100W
動作環境温度	0℃~50℃
外形寸法	337 x 237 x 128mm
重量	2.5kg
適合規格	CE EN60065, EN55022 Classe B, EN50130-4 FCC Part.15 Class B
防水防塵対応	IP56
付属品	PG11ブランクキャップ×2個、壁掛け用アダプタ4個及びネジ(写真参照)



Nov-09