

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
78	TS-MR310VFP	4 IN 1 マルチフォーマット 耐塩塗装シリンダーカメラ 赤外線LED搭載		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI/CVBS 最低照度: 0.04lux@F1.4(IR On) 赤外線照射距離: 90m S/N比: 55dB以上 レンズ: 7-22mm 電源: DC12V 1A ヒーター内蔵 環境温度: -40~60°C 上記に同じ。ただし、 赤外線照射距離: 50m レンズ: 2.8-12mm	¥148,000
		IP68 4 in 1			
79	TD-MR310VFP	4 IN 1 マルチフォーマット 耐塩塗装ドームカメラ 赤外線LED搭載			¥128,000
		IP68 4 in 1			
80	TS-MC310	4 IN 1 マルチフォーマットシステムカメラ		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI/CVBS 最低照度: 0.01lux(IR On) S/N比: 60dB以上 電源: DC12V 700mA	¥39,800
		4 in 1	※レンズは装着イメージ	※レンズ付属	
81	TD-MRC310E	4 IN 1 マルチフォーマットドームカメラ 赤外線LED搭載		撮像素子: 1/2.8" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI/CVBS 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 20m S/N比: 60dB以上 レンズ: 固定焦点3.6mm 電源: DC12V 700mA	¥38,000
		IP66 4 in 1			
82	TS-MRC310VF	4 IN 1 マルチフォーマット赤外線LED搭載 シリンダーカメラ		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 信号方式: AHD/TVI/CVI/CVBS 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 レンズ: 2.8-12mm 電源: DC12V 700mA	¥39,800
		IP66 4 in 1			
83	TS-AC310VP	AHDワンケーブルカメラ		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳	¥39,800
		AHD2.0 One cable	※レンズは装着イメージ	※レンズ付属	
84	TD-AR310VFP	屋外対応 赤外線LED搭載ドーム型 AHDワンケーブルカメラ		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 レンズ: 2.8-12mm 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳	¥39,800
		IP66 AHD2.0 One cable			
85	TS-ARC310VFP	屋外対応 赤外線LED搭載シリンダー型 AHDワンケーブルカメラ		撮像素子: 1/3" 2MP CMOS 解像度: AHD 1920x1080@30 最低照度: 0.01lux(IR On) 赤外線照射距離: 30m S/N比: 60dB以上 レンズ: 2.8-12mm 電源: DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳	¥39,800
		IP66 AHD2.0 One cable			
86	TY-A4VP	AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット (4ch)		カメラ4台用電源供給ユニット	¥68,000
87	TY-A8VP	AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット (8ch)		カメラ8台用電源供給ユニット	¥98,000
88	TS-C436PZ(Rev.2)	光学36倍自動焦点ズームカメラ		撮像素子: 1/3" Super HAD II 1020(H)x508(V) 水平解像度: 650本(カラー)/750本(白黒) 最低照度: カラー 0.5lux、白黒 0.2lux(30IRE)/ カラー-DSS 0.001lux、白黒DSS 0.0004lux レンズ: 3.4~122.4mm 光学36倍ズームレンズ 寸法: 71x52x128mm 約230g 電源: DC12V 500mA	¥188,000
		推奨モデル 960H CCD			
89	TS-C436ZVP	光学36倍自動焦点ズーム ワンケーブルカメラ		上記に同じ。ただし、電源同軸重畳 ※受信器は、TMR-211、TMR-2114、TMR-2118(別売)	¥198,000
		960H CCD One cable			
90	TD-CH365VFW	HDR ドームカメラ		撮像素子: 1/3" Super HAD II 1020(H)x508(V) 水平解像度: 650本 白黒 700本 最低照度: 0.08lux(50IRE) レンズ: 2.8-12.0mm 電源: DC12V 1.2W	¥58,000
		IP65			
91	TS-CRC360SV	ハイブリッド赤外線LEDシリンダーカメラ (Super HAD)		撮像素子: 1/3" SuperHAD IP66 水平解像度: 600本、最低照度: 0.15lux、S/N比: 50dB以上 白色LED: 36個 赤外線LED: 36個 赤外線照射距離: 35m 白色LED照射距離: 20m レンズ: 2.8-12.0mm 電源: DC12V 白色LED: 3.6W 赤外線LED: 5.36W	¥118,000
		IP66 在庫限り			
92	TD-C368EXVPF	広角レンズ搭載ワンケーブルドームカメラ		撮像素子: 1/3" Ex-view HAD CCD 水平解像度: 680本、最低照度: 0.005lux 寸法: φ92mmxH62mm 400g 電源: DC12V(2.1W) 電源ユニット付属 ※カメラ4台対応電源ユニット(別売) TY-C4VP	¥128,000
		在庫限り			
93	TS-AR380P	屋外対応 AHD 180° パノラマカメラ 120° ~180°		撮像素子: 1/2.8"、HD-AHD 1080p30 レンズ: 1.85mm(F2.0) 水平画角: 120~180° 垂直最大 110° 赤外線LED: 6個、照射距離: 3m 寸法: W65.5xH44xD48.8mm 電源: DC12V 1A	¥98,000
		IP69K AHD2.0 受注生産			
94	TS-VR360F	耐振動カメラ 車載用(IP68)		撮像素子: 1/3" 水平解像度: 600本、最低照度: 0lux(LED ON) レンズ: 2.27mm(F2.0) 水平画角: 122° 赤外線LED: 6個、照射距離: 3m 寸法: W90.6xH74xD73mm 約320g 電源: DC12V 120mA	¥58,000
		IP68 受注生産			

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
95	TPS-D436RW IP66	屋外用赤外線LED搭載1/4"光学36倍PTZカメラ ワイパー付 960H CCD		撮像素子:1/4" Super HAD II HAD(Double Scan) 光学ズーム:36倍 レンズ:f=3.4-122.4mm 水平解像度:カラー700本/白黒800本 S/N比:50dB 寸法:W392xH211xD389.5mm 約12.5kg 電源:DC11.5V~DC30V(DC24Vアダプタ付属)	¥1,280,000
96	TPD-R436DSH IP66	屋外用赤外線LED搭載1/4"光学36倍PTZカメラ 960H CCD		撮像素子:1/4" Super HAD II HAD(Double Scan) 光学ズーム:36倍 レンズ:f=3.4-122.4mm 水平解像度:カラー700本/白黒800本 S/N比:50dB 寸法:W177xH212xD145mm 重量:約2.7kg 電源:AC24V 50W 2.1A	¥748,000
97	TPD-H412SHII IP66 生産終了予定	1/4"光学12倍プリセット機能付スピードドームカメラ 壁取付金具付属 960H CCD		撮像素子:1/4" Super HAD II HAD 光学ズーム:12倍 レンズ:3.8-45.6mm 水平解像度:カラー700本、白黒800本 S/N比:50dB 寸法:φ172xH263xD260mm 電源:AC24V 3A	¥238,000
98	TPD-412SHII 生産終了予定	1/4"光学12倍プリセット機能付スピードドームカメラ 960H CCD		撮像素子:1/4" Super HAD II HAD 光学ズーム:12倍 レンズ:3.8-45.6mm 水平解像度:カラー700本、白黒800本 S/N比:50dB 寸法:φ180(カバーφ108)xH185mm 電源:DC12V 1.5A	¥198,000
99	TPD-436SHII 960H CCD	1/4"光学36倍プリセット機能付スピードドームカメラ		撮像素子:1/4" Super HAD II HAD 光学ズーム:36倍 レンズ:f=3.4-122.4mm 水平解像度:カラー700本/白黒750本 S/N比:50dB 寸法:φ128(カバーφ125)xH194mm 重量:約1.6kg 電源:AC24V	¥248,000
100	THC-400 屋内用	スピードドームカメラ用天井埋め込みブラケット		天井埋め込み金具 材質:スチール 重量:0.4kg	¥19,800
101	THC-D400ST30 屋内用	スピードドームカメラ用屋内シーリングブラケット (300mm)		天井吊り金具(屋内用) 長さ:300mm 本体:アルミニウム、スチール 重量:1.6kg 色:	¥29,800
102	THW-D400T 屋内用	スピードドームカメラ用屋内ウォールブラケット		壁掛け金具(屋内用) 本体:アルミニウム 重量:1.5kg 色:グレー/黒	¥19,800
103	THC-D400HB	TPDシリーズ用屋外ハウジング ファン・ヒーター内蔵、サンシールド付		材質:アルミニウム 寸法: 重量:本体 3.1kg、サンシールド 0.6kg 電源: 色:グレー	¥98,000
104	THW-400T	ウォールマウントブラケット 屋外用スピードドームカメラハウジング用		材質:スチール 寸法:仕様書参照 重量:1.5kg 色:グレー	¥24,800
105	THW-400JB	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ		材質:アルミニウム 寸法: 重量:5kg 色:グレー	¥29,800
106	THW-400CP	コーナーマウントプレート 屋外用スピードドームカメラハウジング用		材質:スチール 寸法: 重量:1.4kg 色:グレー	¥9,800
107	THW-400P1	ポールマウントアダプター 屋外用スピードドームカメラ用		材質:スチール 寸法: 重量:0.8kg ※ステンバンド付属しません	¥9,800
108	THC-400ST30	シーリングブラケット 屋外用スピードドームカメラハウジング用		耐荷重:38kg 材質: 寸法:仕様書参照 長さ:300mm	¥24,800
109	THC-400PW	パラペットウォールマウント金具 屋外用スピードドームカメラハウジング用		耐荷重:20kg 材質:SUS 寸法:890x650mm(アームサイズ) 重量:5.2kg	
110	TPD-400E-SCT	CCTVマルチファンクションカメラコントローラー RS485 エコノミーモデル		RS-485/RS422 最大255台カメラ制御可能、255台デジタルレコーダー制御 対応デジタルレコーダー:TRD-1000/2000シリーズ 電源:DC12V 140mA 寸法:280x174x92 mm 700g	¥98,000
111	TCC-400D	ジョイスティックカメラコントローラー RS485		RS-485 ※カメラと1対1で使用 プリセット4ポジション 電源:DC12V 寸法:130x145x125 mm 800g	¥98,000
112	TCC-150D	赤外線リモートコントローラー・受信機 RS485		RS-485 最大カメラ29台 電源 受信機: DC12V±1V 100mA 送信機: DC3V 単4電池	¥48,000
113	TCC-100D	マルチファンクションカメラコントローラー ズームカメラ専用		寸法:41x11x79 mm 重量:約59g	¥24,800