

## TD-MRC310E

## 4 IN 1 Multi-format Dome Camera with lens 3.6mm

4 IN 1 マルチフォーマット ドームカメラ (f3.6mm)



マルチフォーマット出力 TVI/AHD/CVI/CVBS  
 従来の同軸ケーブルを使用してハイビジョン化が可能  
 固定焦点レンズ 3.6mm  
 IRカットフィルター内蔵  
 2DNR/3DNR  
 OSD設定 CoC(UTC制御)  
 IP66

オプション:DC電源 TY-S12-1500/TY-S12-4000等(これらは本体に付属していません)

信号方式	TVI / AHD / CVI / CVBS
撮像素子	1/3" CMOS 2.0MP
解像度	1920x1080
スキャン方式	プログレッシブ
最低照度	0.04 lux
S/N 比	55dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	オート 1/60 ~ 1/50,000 秒
赤外線LED照射距離	約20m ※赤外線点灯時、ナイトモード(白黒撮影)
DNR	2DNR/3DNR
IR カットフィルター	○
デフォッグ	○
レンズ	固定焦点レンズ 3.6mm
OSD設定	CoC(UTC)
同軸伝送距離(目安)	3C使用時 約300m、5C使用時 約500m ※ケーブル・コネクタの質によります
電源 / 消費電力	DC12V ±10% / 700mA
外形寸法 / 重量	φ128 x H91mm / 約300g
材質	樹脂
使用環境温度 / 保管環境温度	-10~50°C / -20~70°C
防水防塵保護等級	IP66

## ■外形図

