

## TS-CR362HRVF

## All in One IR LED Camera with 5-60mm lens with heater

屋外ハウジング一体型赤外線LEDカメラ レンズ5-60mm



屋外ハウジング、赤外線LED、レンズ、ブラケット一体型  
 3DNR(デジタルノイズリダクション)内蔵  
 水平解像度620本  
 レンズ焦点距離5-60mm  
 赤外線LED ハイパワーLED 8個  
 赤外線照射距離 80m 15°  
 防水防塵保護等級 IP66  
 ヒーター、ファン内蔵

オプション:電源 TY-S12-4000など(本体に付属していません)

|              |   |
|--------------|---|
| 撮像素子         | 1/3" Hi-Res Image Sensor                      |
| 信号方式         | NTSC  |
| 有効画素数        | 768(H) x 494(V)                               |
| スキャン方法       | 525本、2:1 インターレース                              |
| 同期方法         | 内部同期  |
| 水平解像度        | カラー600TV本、デナイト620TV本                          |
| 最低照度         | 0 lux IR LED ON                               |
| S/N 比        | 63dB以上(3DNR)                                  |
| AGC          | On/Off レベル設定可(6-24dB)                         |
| ワイドダイナミックレンジ | 最大48dB  |
| ホワイトバランス     | オート 3200K~10000K                              |
| リモート操作       | オプション 専用コントローラー                               |
| 電子シャッタースピード  | 1/60秒~1/120,000秒                              |
| 逆光補正         | On/Off 48エリア設定可                               |
| DNR          | 3DNR  |
| 動き検知         | あり  |
| 赤外線LEDチップ    | ハイパワーLED 8個                                   |
| 赤外線照射角度      | 15°   |
| 赤外線照射距離      | 80m   |
| レンズ          | 5~60mm(F1.6) DCオートアイリスレンズ ※その他焦点距離はお問い合わせください |
| 映像出力         | BNC、コンポジットビデオ 1.0 Vp-p 75Ω                    |
| ファン作動        | 約40°Cで作動、約25度で停止                              |
| ヒーター作動       | 約10°Cで作動、約28度で停止                              |
| 動作環境温度/湿度    | -20°C ~ 50°C、RH90%未満                          |
| 保管環境温度/湿度    | -30°C ~ 65°C、RH90%未満                          |
| 使用電源         | DC12V/AC24V ±10%                              |
| 消費電力         | 最大1.6A  |
| 外形寸法(W×H×D)  | W144.7 x H108.5 x D406.7 mm                   |
| 重量           | 本体:3.3Kg                                      |
| 材質           | アルミニウム  |
| 防水防塵保護等級     | IP66  |

# TS-CR362HRVF

## All in One IR LED Camera with 5-60mm lens with heater

屋外ハウジング一体型赤外線LEDカメラ レンズ5-60mm

■外形寸法

単位 mm

