

TS-HDL212ZN

2Megapixel Low Light HD-SDI x12 Zoom Camera

2メガピクセル低照度 HD-SDI光学12倍ズームカメラ 最大1920x1080

HD-CCTV

2Mpx



2メガピクセル 1/2"低照度CMOSセンサー
 多様な出力 HD-SDI/EX-SDI, CVBS, HDMI, IP
 最大解像度 1080P30、720P60/30
 最低照度0.002lux(白黒感度アップ)
 光学12倍 7~84mm、デジタル32倍
 IPv4、IPv6 対応
 PoE IEEE802.3 af対応
 Micro SDスロット付

オプション: 電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

| | | |
|-----|---------------|---|
| カメラ | 信号出力 | HD-SDI / EX-SDI / CVBS / HDMI、IP |
| | 撮像素子 | 1/2" CMOS 2メガピクセル |
| | 有効画素数 | 1945(H)x1225(V) 2.38MP |
| | 解像度 | 1920x1080 @60FPS/30FPS |
| | アスペクト比 | 16:9 |
| | スキャン方法 | プログレッシブ |
| | 最低照度 | カラー: 0.15lux、白黒: 0.01lux |
| | DSS | カラー: 0.0375lux、白黒: 0.002lux |
| | S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| | シャッタースピード | 1/30~1/30,000秒 |
| | レンズ | 光学12倍 7(F1.5)~84(F1.9)mm |
| | 撮影画角(HxV) | ワイド: 51.1° x30°、テレ: 5.0° x3.2° |
| | 撮影至近距離 | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0m |
| | 電子ズーム | 1倍~32倍 |
| | 電子シャッタースピード | OFF/2倍/3倍/4倍 |
| | フォーカスモード | Auto/One Push/Manual |
| | 自動利得調整(AGC) | OFF/ON |
| | 逆光補正(BLC/WDR) | OFF/WDR/BLC |
| | ハイライト補正(HLC) | OFF/ON |
| | デイナイト | Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部) |
| | ホワイトバランス | ATW/One-push/Manual/Indoor/Outdoor |
| | DNR | OFF/Low/Middle/High/Auto |
| | プライバシーマスク | OFF/ON 24エリア |
| | 動き検知 | OFF/ON 3エリア |
| | デフォッグ | OFF/ON |
| | ミラー | OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転) |
| | 明るさ | 0~20段階 |
| | シャープ | 0~10段階 |
| | CVBS出力 | OFF/ON |
| 通信 | インターフェース | RS485(2線) |
| | 制御プロトコル | PelcoD/PelcoP/Visca |
| | ボーレート | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 環境 | 映像ケーブル | 5CFB以上 |
| | 伝送距離 HD-SDI | 1080P 100m、720P 200m ※延長する場合は、距離毎に中継器が必要 |
| | 伝送距離 HD-TVI | 1080 300m(RG59) |
| | 電源 | DC12V ±10% |
| | 定格電流 | 最大700mA |
| | 外形寸法 | W67 x H74 x D165 mm |
| | 重量 | 約740g |
| | 使用環境温度/湿度 | -10°C~50°C / RH 0%~80% |
| | 保管環境温度 | -20°C~60°C / RH 0%~90% |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-17

