



TRD-2416HZ

Digital Video Recording System 16ch 960H H.264

16chデジタルビデオレコーダー 960H対応 H.264画像圧縮方式



CMS、VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

チャンネル別に録画設定可

最大解像度 960H

音声入力 16系統

HDMI出力(フルHD)対応

ネットワーク対応(WEBサーバー内蔵)

| | |
|-----------------|---|
| 信号方式 | NTSC |
| 解像度(pixels) | 352x240(CIF)、704x240(D1)、960x480(960H) |
| 圧縮方式(映像/音声) | H.264 / G.711U |
| 本体内蔵HDD | SATA 標準1TB 最大2HDD |
| フレームレート(ライブ/録画) | 480/480FPS@352x240 |
| 画面分割モード | 16/9/4/単画面/シーケンス |
| 録画モード | スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声) |
| 同時再録 | 可 |
| プリアラーム録画 | イベント発生前: オン(5秒) / オフ設定 |
| ポストアラーム録画 | イベント発生後: 5/10/15/20/60/150/300秒 で設定 |
| 録画検索 | 時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索 |
| バックアップ | USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由 (デバイスの対応ファイルシステムは、FAT32) |
| 自己診断機能 | ウォッチドッグ、停電後自動復旧 ※電圧低下時(75V以下)自動再起動 |
| リモート操作 | 専用ソフトウェア / MS IE(WEBサーバー内蔵) |
| リモート閲覧 | コンピュータ(Windows7/InternetExplorer9.0以上)、PDA |
| 映像入力 | 16 BNC |
| 映像出力 | メイン:1 HDMI、1 VGA(D-Sub15Pin) / スポット:1コンポジットビデオ(BNC) |
| 表示解像度 | HDMI:フルHD、VGA:XGA、ビデオ:SDTV(720x480) |
| 音声入力 | 16 RCA |
| 音声出力 | 1 HDMI / 1 RCA |
| センサー入力/リレー出力 | 4 / 1 - N.C./N.O. |
| ネットワークインターフェイス | TCP/IPネットワーク Ethernet10/100/1000 |
| 伝送スピード | 最大8FPS@960H /CH |
| クライアント数 | 同時接続 最大6 |
| 操作方法 | 前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由 |
| パンチルトインターフェース | RS485 端子台 |
| ファームウェア更新 | USB2.0デバイス、ネットワーク経由 |
| OS | Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵 |
| 電源 | DC12V (電源アダプター付属) |
| 消費電力 | 60W |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | 5°C~40°C / 10%~80% |
| 外形寸法(W×D×H) | 340x59x300 mm |
| | 梱包寸法: W380xD140xH355mm |
| 質量 | 約3kg(HDD含まず) |
| 材質 | スチール |
| 適合規格 | CE、FCC、RoHS指令 |



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-14

株式会社スリーディー

158-0098 東京都世田谷区上用賀4-24-9 TEL:03-5451-0511 FAX:03-5451-0510 e-mail:info@3d-inc.co.jp