

**TRD-9816H****Digital Video Recording System 16ch H.264**

16ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264



ミラーリング RAID1
 HDD 6枚搭載可 最大2TB×6 = 12TB
 16ch音声入力
 スマートサーチ&パノラマ再生
 動き感知(32x24グリッド)
 音声検知
 双方向音声
 ギガビットLAN

信号方式	NTSC
解像度 (pixels)	352x240、704x240、最大704x480
圧縮方式 (映像/音声)	H.264 / G.723
本体内部HDD容量	標準500GB ~
HDD	内部ミラーリング RAID1 HD6台まで内蔵可能、最大3TB
外部増設HDDインターフェース	SCSI、eSATA、IEEE1394
フレームレート(ライブ/録画)	480/480FPS@704x480
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像:16/9/4/1/SEQ / 再生映像:16/9/4/1
録画解像度 (pixels)	CIF、2CIF(704x240)、最大4CIF(704x480)
モニター解像度	Full HD(1920x1080)、WSXGA+(1680x1050)、SXGA(1280x1024)、SDTV
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
同時再録	可
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	内蔵CD/DVDドライブ、USB2.0外部メディア、ネットワーク
画像データ改竄検出	ウォーターマーク機能
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧 電圧低下時(75V以下)自動再起動
リモート操作	専用ソフトウェア
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130)
映像入力	16 BNC
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1VGA(D-Sub15Pin)、1HDMI スポット出力:1コンポジットビデオ(BNC)
映像ループ出力	16 BNC
音声入力	16 RCA
音声出力	1 RCA
センサー入力	16 NC/NO - ターミナルブロック
リレー出力	4
POS・ATMインターフェース	8 RS-232C(Simplex) 端子台
PTZカメラインターフェース	RS485(Half Duplex) 端子台
ネットワークインターフェース	Ethernet 10/100/1000 RJ45
プロトコル	TCP
クライアント数	最大32ユーザー
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
ファームウェア更新	ネットワーク経由、USBメモリ
OS	Embedded Linux
電源	AC90-250V 50/60Hz
消費電力	80W
使用温度範囲/湿度範囲	5 ~ 40
外形寸法(WxDxH)	440x430x88 mm
質量	約8kg(HD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

