

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
202	THS-EXPT170Z IP66	防爆ステンレスパンチルト デュアルカメラモデル 光学36倍AFズームカメラ・サーマルカメラ "MAXIMUS MPXT"		解像度:320x240 レンズ:35mm フレームレート:7.5-8.3Hz/25-30Hz 材質:ステンレス AISI316L 重量:31kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	¥4,880,000
		型式検定合格番号 第TC20642号		解像度:320x240、レンズ:25mm 解像度:320x240、レンズ:19mm 解像度:640x480、レンズ:35mm 解像度:640x480、レンズ:25mm 解像度:640x480、レンズ:19mm	¥4,880,000 OPEN OPEN OPEN OPEN
203	THS-EXPT170Z IP66	防爆ステンレスパンチルト光学36倍AFズームカメラ "MAXIMUS MPX"		材質:ステンレス AISI316L 寸法:W410xH400mm カメラ部 φ100xL170mm、PT部 φ150xH400mm 重量:27kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	¥1,980,000
		型式検定合格番号 第TC20642号			
204	THW-EXM-B1	ウォールマウントブラケット MAXIMUS用オプション品		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg 関連製品:ポールマウント金具、コーナーマウント金具	¥198,000
205	THW-EXM-P1	アダプタープレート MAXIMUS用オプション品		据え置き・天吊り設置の際の取付けアダプター 材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg	¥58,000
206	THW-EXM-PL1	ポールマウントアダプター MAXIMUS用オプション品 PTZ・固定両対応		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg 対応ポール径:110~150mm ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥148,000
207	THW-EXM-CP1	コーナーマウントアダプター MAXIMUS用オプション品 PTZ・固定両対応		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥78,000
208	TS-EXHS-C36P IP66	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC)		光学36倍NTSCズームカメラTS-C436PZ内蔵 THS-EXHS380ハウジング 電源 カメラDC12V、ヒーターAC24V	¥498,000
209	TS-EXHS-C36VP 新製品	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC) 映像・電源同軸重畳		型式検定合格番号 第TC20701号	¥498,000
				上記に同じ。ただし、電源重畳タイプ。 ズーム制御は、ローカルもしくは、RS485。	
210	TMR-2111	1ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA 寸法:77x60x25mm 電源:DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥24,800
211	TMR-2114	4ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
212	TMR-2118	8ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥148,000
213	TS-EXHS-H20P	防爆光学20倍HD-SDIズームカメラ		光学20倍HD-SDIズームカメラTS-HD370PZ2内蔵 THS-EXHS380ハウジング 電源 カメラDC12V、ヒーターAC24V	¥498,000
214	TS-EXHS-H30P 新製品	防爆光学30倍HD-SDIズームカメラ		上記に同じ。ただし光学30倍4.3-129mm	¥538,000
215	TS-EXHS-H20VP	防爆光学20倍ワンケーブルHD-SDIズームカメラ 映像・電源・制御同軸重畳		上記に同じ。ただしワンケーブルタイプ	¥498,000
216	TMR-HDP200D	HD-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御		同軸ケーブルにHD-SDI信号を重畳して伝送 カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを6個まで連結し、1kmまで伝送可能 電源:DC48V ※電源アダプター付属	¥38,000
217	GEUZ20	防爆ケーブルグランド 3/4"NPT φ13		クランプ締付径 φ10~16mm 同軸7C相当	¥8,900
218	PXN20	防爆ケーブルグランドブラインドキャップ 3/4"NPT			¥3,000
219	TCC-100D	マルチファンクションカメラコントローラー ズームカメラ専用		寸法:41x11x79 mm 重量:約59g	¥24,800
220	THW-EXPM	防爆ハウジング用パラペットマウンティングブラケット		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:φ135xH142mm 重量:3kg	¥98,000
221	THW-EXB1	防爆ハウジング用ブラケット(455mm) ボールジョイント THW-EXPM付き		材質:耐腐食性アルミニウム 耐荷重:35kg 寸法:143.5x233xL455mm 重量:9.8kg	¥198,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
222	THS-EXM-W24 IP66	防爆ウォッシャーポンプ&ウォータータンク 10L 高さ20mまで ※AC24V/DC24V		国際防爆認定:ATEX(欧州)、INMETRO(ブラジル)、EAC(露) 貯水容量:10リットル 送出し:高さ20mまで 電源:AC24V/DC24V 5W	¥598,000
223	THS-EXPT170ZN IP66	防爆ステンレスパンチルト 光学36倍AFズームカメラ "MAXIMUS HD-IP" 新製品		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 材質:ステンレス AISI316L 寸法:W336xH400mm 重量:27kg カメラ部 φ100xL170mm、PT部 φ150xH400mm 電源:AC24V 120W ※オプション 外装ケーブル オプション4m/10m(注文時同時指定)	¥2,180,000
224	TS-EXMV-30ZN IP66 IP68	ステンレス製防爆カメラ 光学10倍ズームフルHDネットワークカメラ内蔵 "MAXIMUS MVX-HD" 新製品		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 光学10倍ズーム f3.8~38mm 電子ズーム12倍 最低照度:0.002lux(白黒高感度) S/N比:50dB以上 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL264mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 動作環境温度:-65°C~+60°C	¥880,000
225	TS-EXMV-C10W IP66	ステンレス製防爆カメラ 光学10倍AFズームカメラ内蔵 "MAXIMUS MVX" 新製品		撮像素子:1/3" Super HAD CCD II 水平解像度:530TV本 光学10倍ズーム f5.1~51mm 最低照度:0.0004lux(白黒高感度) S/N比:50dB以上 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL269mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 動作環境温度:-65°C~+60°C	¥780,000
226	TS-EXMVGe IP66/IP68	ステンレス製防爆カメラ サーマルカメラ内蔵 "MAXIMUS MVXT" 新製品		解像度:640x480/320x240より指定 レンズ:9/13/25/35/50/60mmより指定 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL269mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ57mm 厚さ10mm 動作環境温度:-65°C~+60°C	OPEN
227	THS-EXMH-W IP66 IP67	防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード510mm) ワイパ付		材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:φ75mm 厚さ12mm 有効寸法:W80xH88xL245mm 電源:AC24V2.2A / DC12V2.8A 環境温度:-40°C~60°C	¥798,000
228	THS-EXMHGe IP66 IP67	サーマルカメラ用防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード510mm) 前面ゲルマニウムガラス		材質:ステンレス 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ56mm 厚さ10mm 有効寸法:W80xH82xL245mm 電源:AC24V2.2A 環境温度:-40°C~60°C	¥1,780,000
229	THW-EXMH-BJ	ボールジョイントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥58,000
230	THW-EXMH-B1	ウォールマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥128,000
231	THW-EXMH-PM	パラペットマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス AISI 316L	¥78,000
232	THS-EXHS380 IP66	防爆カメラハウジング(サンシェード650mm)		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:本体φ210xL427.5mm 重量:本体14.5kg 前面ガラス:φ114mm 有効寸法:φ180x280mm	¥498,000
233	THS-EX380	防爆カメラハウジング		上記に同じ。サンシェード無	¥478,000
234	THS-EXHS	防爆カメラハウジングTHS-EX380用サンシェード		材質:ステンレス	¥29,800
235	THS-EXPT380Ge IP66	サーマルカメラ用パンチルト一体型防爆ハウジング		ゲルマニウムガラス厚12mm IP66	¥7,180,000
236	THS-EXHS380Ge IP66	サーマルカメラ用防爆ハウジング ※ブラケット別		ゲルマニウムガラス厚12mm IP66	¥4,980,000
237	THS-EXPT380 IP66	パンチルト一体型防爆カメラハウジング(650mm)		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:W570xH407xD427.5mm(サンシェード650mm) 重量: 55kg 前面ガラス:φ114mm 有効寸法:100x100x280mm 付属保護ケーブル7.5m	¥1,980,000
238	THW-EXPT	防爆ハウジングパンチルト用ブラケット(676mm) ※低温対応特殊塗装:RAL7001		材質:耐腐食性アルミニウム 耐荷重:100kg 寸法:φ180/W220xL676mm 重量:11kg	¥128,000
239	TPS-EXRT324 IP66	防爆マルチテレメトリレーシーパー		制御:上/下/左/右/オート/プリセット/ズームテレ/ズーム ワイド/フォーカスニア/フォーカスファー/アイリスオープン/ アイリスクローズ/外部補助装置(ワイパー・ウォッシャー 等) RS485プロトコル:Marco/Videotec/PelcoD	¥398,000