

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
316	TLV-H2812DC-CS	メガピクセル用2.8-12mmパリアフォーカルレンズ(デ イナイト対応) <b>3メガピクセル対応</b>		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:2.8-12.0mm F No.:F1.4~360 画角(水平x垂直):97.9x72.5° ~25.0x18.8° 至近距離:0.3m 寸法:W41.3xH46.15xD65.5mm	¥45,000
317	TLV-HR3380DC-CS	メガピクセル用3.3~8.0mmパリアフォーカルレンズ(デ イナイト対応) <b>1.3メガピクセル対応</b>		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:3.03-8.0mm F No.:F1.4~360 画角(水平x垂直):87.9x64.5° ~35.0x26.2° 至近距離:0.5m 寸法:W44.2xH52.8xD53.5mm	¥38,000
318	TLV-HR8080DC-C	メガピクセル用8.0-80mmパリアフォーカルレンズ(デ イナイト対応) <b>1.5メガピクセル対応</b>		インチ:1/2"、1/3" マウント:CS 焦点距離:3-8mm F No.:F1.6~360 画角(水平x垂直):46.6x34.3° ~4.7x3.6° 至近距離:0.3m 寸法:W54xH55xD91mm	¥100,000
319	TLV-1634DC-CS	1.6mm~3.4mmパリアフォーカルDC絞りレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:1.6-3.4mm F No.:F1.4~360 画角(水平x垂直):180x114.1~84.3x55.8 至近距離:0.2m 寸法:45.8x39.5x52.1mm 105g	¥55,000
320	TLV-2712DC-CS	2.7mm~12mmパリアフォーカルDC絞りレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:2.7-12.0mm F No.:F1.2~360 画角(水平x垂直):97.4x72.4~22.8x17.2 至近距離:0.3m 寸法:50.0x40.0x59.0mm 75g	¥30,000
321	TLV-A3080DC-CS	3.0mm~8.0mmパリアフォーカルDC絞りレンズ (デイナイト対応)		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:3-8mm F No.:F0.95~360 画角(水平x垂直):94.3x68.9~36.0x26.9 至近距離:0.3m 寸法:38.0x48.0x49.7mm 64g	¥30,000
322	TLV-5050DC-CS	5.0mm~50mmパリアフォーカルDC絞りレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:5.0-50mm F No.:F1.45~360 画角(水平x垂直):54.2x40.4~5.6x4.2 至近距離:0.3m 寸法:55.0x56.0x73.5mm 140g	¥29,800
323	TLV-A5055DC-CS	5.0mm~55mmパリアフォーカルDC絞りレンズ (デイナイト対応)		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:5.0-50mm F No.:F1.4~360 画角(水平x垂直):53.1x40.0~4.8x3.6 至近距離:0.3-0.8m 寸法:48.0x42.0x64.0mm 93g	¥70,000
324	TLV-50100DC-CS	5.0mm~100mmパリアフォーカルDC絞りレンズ		水平解像度:500本 800x600(VGA) コントラスト:500:1 輝度:450cd/m <sup>2</sup> 映像出力:1ビデオ(BNC)/S-Video/VGA 音声入出力:1系統 寸法:420.6x405.3x170mm 重量:約6.3kg	¥92,000
325	TLZ-HR1166G-C	11-66mm6倍電動ズームDC自動絞りレンズ(F1.8~ 360) <b>3.6メガピクセル対応</b>		インチ:1/3" マウント:C 焦点距離:11-66mm F No.:F1.8~360 画角(水平x垂直):43.3x33.0° ~7.7x5.8° 至近距離:1.4m 寸法:84.5x85x120mm 700g	
326	TLZ-HR8136G-C	<b>メガピクセルカメラ用</b> 8-136mm17倍電動ズームレン ズ		インチ:1/2"、1/3" マウント:C 焦点距離:8-136mm F No.:F1.8~360 画角(水平x垂直):43.6x33.4~2.7x2.2 至近距離:1.8m 寸法:79x72.5x130mm 650g	¥198,000
327	TLZ-6565G-CS	6.5mm~65mmDC絞り10倍電動ズームレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:6.5-65mm F No.:F1.4~360 画角(水平x垂直):40.5x31.0~4.2x3.2 至近距離:1.2m 寸法:65.0x70.0x104.3mm 285g	¥128,000
328	TLZ-6090G-CS	6.0mm~90mmDC絞り15倍電動ズームレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:6.5-90mm F No.:F1.6~360 画角(水平x垂直):44.2x33.5~3.1x2.4 至近距離:1.2m 寸法:79.0x69.0x116.5mm 530g	¥218,000
329	TLZ-56112G-CS	5.6~112mmDC自動絞り20倍電動ズームレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:5.6-112mm F No.:F1.6~360 画角(水平x垂直):42.6x35.7~2.55x1.92 至近距離:1.5m 寸法:119.5x79.0x119.5mm 570g	¥268,000
330	TLZ-55165G-CS	5.5~165mmDC自動絞り30倍電動ズームレンズ		インチ:1/3" マウント:CS 焦点距離:5.5-165mm F No.:F1.8~500 画角(水平x垂直):47.6x33.9~1.7x1.3 至近距離:1.8m 寸法:87.0x80.0x167.0mm 880g	¥398,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
331	TY-S24-350VA (Rev.2)	AC24V 350VA トランス電源		入力電圧:AC100V 出力電圧:AC24V 容量:350VA 電流:14.5A 寸法:114x98x114mm 3.2kg ※複数個をカスケード接続可	¥30,000
332	TY-SA24-2000	AC24V2A電源アダプター		入力電圧:AC100V 出力電圧:AC24V 電流:2A 電源コード:入力側・出力側共に1m 寸法:W60xH55xD80mm 約1.0kg RoHS/CE/FCC	¥20,000
333	TY-PW1018-AC24	AC24V18ポート10Aシステム電源(1.5U)		出力ポート:18 入力電圧:AC100~110V 50Hz/60Hz 出力電圧:AC24V 電流:10A(0.555Ax18=10A) 寸法:W485xD200xH65mm 5.3kg RoHS/CE/FCC	¥38,000
334	TY-PW2018-AC24	AC24V18ポート20Aシステム電源(1.5U)		出力ポート:18 入力電圧:AC100~110V 50Hz/60Hz 出力電圧:AC24V 電流:20A(1.1Ax18=10A) 寸法:W485xD200xH65mm 7.2kg RoHS/CE/FCC	¥58,000
335	TY-PW1018-DC12	DC12V18ポート10Aシステム電源(1.5U)		出力ポート:18 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC12V 電流:10A(0.625Ax16=10A) 寸法:W485xD200xH65mm 5.3kg RoHS/CE/FCC	¥38,000
335	TY-PW2018-DC12	DC12V18ポート20Aシステム電源(1.5U)		出力ポート:18 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC12V 電流:20A(1.1Ax16=16A) 寸法:W485xD200xH65mm 7.2kg RoHS/CE/FCC	¥58,000
336	TY-PW2016-DC12	DC12V16ポート20Aシステム電源(1.5U)		出力ポート:16 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC12V 電流:20A(1.1Ax16=16A) 寸法:W440xD202xH65mm 約3.3kg RoHS/CE/FCC	¥58,000
		<b>在庫限り</b>			
337	TY-S12-4000	DC12V4A電源アダプター		入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC12V 電流:4A AC側コード:約1.8m 3pinコード 寸法:W49xH30.5xL115mm	¥20,000
338	TY-S12-1500	DC12V1.5A電源アダプター		入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC12V 電流:1.5A AC側コード:約1.8m 寸法:34x73x46mm	¥8,000
339	TY-S12-1000	DC12V1.0A電源アダプター		入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC12V 電流:1A AC側コード:約1.8m 寸法:38x57x27mm	¥6,000
340	TY-S24-2700	DC24V2.7A電源アダプター		入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC24V 電流:2.7A AC側コード:3P 寸法:W60xH35.5xL120mm	¥20,000
341	TY-RS20-528	DC9V~20V 可変電圧出力充電型電源 52800mAh		充電器付属 出力電圧:DC9V/12V/16V/19V/20V 寸法:81x215x57mm 重量:約1.4kg	¥98,000
342	TY-RS24S-20000	DC3V~24V 可変電圧出力充電型電源 20000mAh		充電器付属 出力電圧:DC3V~24V 寸法:W282xD205xH18mm 重量:約1kg	¥54,800
343	TY-C1VP	1ch同軸重量カメラ電源ユニット 100mA~450mA		電源重量型カメラ 1台用 入力電圧:AC90~240V 出力電圧:DC12V 出力電流:100mA~450mA(5段階)	¥38,000
344	TY-C4VP	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ		電源重量型カメラ 4台用 入力電圧:AC90~240V 出力電圧:DC12V 出力電流:100mA~450mA(5段階)	¥90,000
345	TY-C12-1000	AC/DC24V入力DC12V コンバーター		入力電圧:AC/DC24V 出力電圧:DC12V 1A PSE/RoHS/CE/FCC	¥18,000
346	TY-C5-1000	AC/DC24V入力DC5V コンバーター		入力電圧:AC12V/AC24V、DC12~28V 出力電圧:DC5V 1A PSE/RoHS/CE/FCC	¥18,000