

**TCL-22W3****22" TFT LCD Wide Monitor Pro type**



22型ワイド液晶モニター プロタイプ



NTSC/PAL信号自動認識  
 HDMI入力、フルHD  
 3Dコムフィルター、3Dデインターレース  
 PIP機能、POP機能  
 スキャンタイプ: オーバー、アンダー、フル、1:1、4:3、16:9  
 コントラスト比 1000:1  
 リモートコントロール付属  
 オプション: 壁掛け金具

画面サイズ	21.6型
ドットピッチ	0.248 (H) x 0.248 (V) mm
解像度	最大 500TVL / 1920 x 1080 (Full HD)
表示領域	477.5mm (H) x 268.6mm (V)
表示色	16.7M
応答速度 (Tr/Tf)	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>
視野角	左/右: 80° / 80° (CR=10)、上/下: 80° / 80° (CR=10)
スキャンタイプ	オーバー、アンダー、フル、1:1、4:3、16:9
対応周波数	31.469KHz ~ 80.207KHz(H) / 56.25Hz ~ 75.029Hz(V)
機能	PIP機能、POP機能
3D コムフィルター	あり
3D デインターレース	あり
表示モード	VGA、DVI、HDMI、コンポジットビデオ、S-Video、コンポーネント
映像入力	BNC x 2、S-Video x 1、VGA (D-Sub15)、DVI x 1、YPbPr x 1、HDMI x 1
映像出力	BNC x 2、S-Video x 1
音声入力	RCA x 2、PC音声 x 1、YPbPr R/L x 1
音声出力	RCA x 2
スピーカー	2W
コントロール	OSD設定
電源管理	VESA DPMS Standard
電源入力	DC12V 5A
電源出力	DC12V 0.5A
消費電力	60W
付属電源アダプタ	入力電圧: AC100V~240V 50/60Hz、出力電圧: DC12V5A
動作環境温度/湿度	0°C~40°C/20%~80%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C/15%~85%
外形寸法(WxHxD)	517.6 x 380.3 x 240mm
重量	6.8kg 梱包重量: 8.2kg
パネル寿命	50,000時間
材質	樹脂 黒
適合規格	CE(EMC)、FCC、BSMI
オプション	壁掛け金具

## ■接続端子



## ■外形図

