

TCL-SX17P



17" TFT LCD Monitor LED BackLight

17型 NeoV高精細モニター



3年保証



SXGA(1280x1024)対応
NeoV™ 光学ガラス
LEDバックライト
信号切替時間 0.8秒以下
3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション
PIP機能、PAP機能
コントラスト比 1000:1

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	17型
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD
NeoV™ 光学ガラス	厚さ:3mm 反射率:1%以下 透過率:96%以上 硬度:9H以上
ピクセルピッチ	0.294mm
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大 SxGA 1280x1024
表示色	16.7M
表示比	4:3
応答速度	3ms(GTG)
コントラスト比	1000:1(Typical)
輝度	250 cd/m ² (Typical)
視野角(水平/垂直)	170° /160° (Typical)
対応周波数	24KHz ~82KHz(H) / 50Hz ~75Hz(V)
表示モード	VGA、DVI、CVBS、S-Video
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、CVBS(BNC)x2、S-Video(mini DIN4)
映像出力	CVBS(BNC)x2
音声入力	RCA(L/R)x1系統、PC音声x1(オーディオジャックφ3.5)
音声出力	RCA(L/R)x1系統
スピーカー	1.5W x 2
電源出力	DC12V 500mA DCジャックφ2.5
操作	前面ボタン、電源、OSD設定、入力モード選択
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、PIP、PAP、画面焼き付き防止
プラグアンドプレイ	DCC 2B、DCC/CI
電源入力	DC12V
消費電力	最大30W OFF時1.0W以下
付属電源アダプタ	入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V3.5A
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-40°C~80°C / 5%~95%(結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	409x398x175mm 梱包寸法:186x497x228mm
重量	6.7kg 梱包重量:8.5kg
材質	パネル面:NeoV 光学ガラス、本体:メタル 黒
適合規格	CB、FCC、CE、BSMI、CCC、CEL、GOST-R、RoHs、WEEE、REACH、IP22
VESAマウント	75mm角、100mm角
付属品	電源アダプター、ACコード、VGAケーブル、ワイヤーフック、マニュアル
オプション	天吊り金具、壁掛け金具

*NeoV™ Optical Glass



neovo 独自のマルチレイヤーコーティングによる光学強化ガラス。
画像品質の向上に加え、画面のキズ等によるダメージを防ぎます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-13

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TCL-SX17P



17" TFT LCD Monitor LED BackLight


17型 NeoV高精細モニター




■前面ボタン



■接続端子



■外形図



■背面図

VESA FPMPI 100角/75角金具対応

