

TWR-2400AT

2.4 GHz Video, audio and alarm signal Receiver

2.4GHz無線・映像・音声アラーム受信ユニット



2.4GHz 無線伝送受信ユニット
 映像スクランブル
 DIPスイッチによるチャンネル設定
 バイアスティ 3.3V 25mA内蔵
 アラーム出力(警報器、回転灯など用)
 ブザー内蔵
 メタルケース

オプション: 各種アンテナ、ケーブル、電源

(これらは本体に付属しておりません。本機器適用のオプションを各種用意していますのでこれらを利用してください。)

受信チャンネル	1CH	2CH	3CH	4CH
周波数	2414MHz	2432MHz	2450MHz	2468MHz
インピーダンス	50Ω(アンテナRF)			
最小感度	-82dBm			
アンテナコネクタ	SMAメス			
映像出力	BNC 1.0V p-p コンポジット 75Ω			
音声出力	RCA 2.0V p-p 最大2.7V p-p 600Ω			
アラーム出力	ドライコンタクト NC/NO/COM AC125V 0.5A、DC24V 1A			
使用電源	DC12V			
消費電力	250mA			
伝送距離	見通し、アンテナ、送信機機種による			
外形寸法	L86 x H30 x D110 mm			
ケース材質	メタル			
動作環境温度	-10℃~40℃ ※50℃を超える場所で使用しないでください			
保管環境温度	-20℃~60℃			
対応アンテナ	TWA-2400AN3、TWA-2400AN5、TWA-2400AP8.5 他、2.4GHzアンテナ			
対応アンテナケーブル	TWC-03(SMAオス/オス)、TWC-05(SMAオス/SMAメス)等アンテナに応じて選定			
オプション	DC12V電源アダプター(TY-S12-3800、TY-S12-4000)			

■構成例



カメラ+送信ユニット+5m延長ケーブル+8.5dB防水アンテナ

送信・受信間に遮蔽物がある場合は伝送できません。
 送信及び受信ユニットの使用チャンネルを合わせてください。

※信号が干渉される場合、アンテナの角度調整、
 もしくは、チャンネルの変更を行ってください。

■注意事項

- 水のかかる環境で使用しないでください。
- 埃等が付着した場合は、柔らかい布でアルコールを付けて拭いてください。
- アンテナ接続部のメッキ部分を素手で触らないでください。油の癒着により性能が劣化します。
- アンテナを接続してから電源を入れてください。
- 50℃を超える環境で使用しないでください。
- 電源は、安定化電源を使用してください。
- 電源及びアンテナ、ケーブルなどは、当社指定電源を使用してください。これ以外の接続使用時は保証対象外とさせていただきます。



8.5dB防水アンテナ+5m延長ケーブル+受信ユニット+モニター