

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
350	TRD-N9216-4K	16chネットワークレコーダー(H.264) ONVIF HDMI出力 4K		入力: 16 IP 出力: HDMI、VGA、Video 画像圧縮方式: H.264 伝送スピード: 8fps@960H HDD: 標準2TB 最大3TBx6=18TB 電源: AC90-250V 80W 寸法: W440xH88xD430mm 8kg(HDD含まず)	¥898,000
351	TRD-N2416	16chネットワークレコーダー(H.264) ONVIF HDMI出力		入力: 16 IP 出力: HDMI、VGA、Video 画像圧縮方式: H.264 伝送スピード: 8fps@960H HDD: 標準2TB 寸法: W340xH58xD300mm 3Kg(HDD含まず) 電源: DC12V 60W	¥348,000
352	TPS-HD330NW	高機能パンチルトポジショニングユニット HDネットワークモデル f4.3-129mm 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG		フルHD 1920x1080 光学30倍 f4.3-129mm 圧縮方式: H.264、AVC、MPEG4 可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵	¥1,780,000
353	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト850nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト850nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
354	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト850nm搭載 照射角30°		赤外線LEDライト850nm(照射角30° 搭載)	¥1,980,000
355	TPS-HD330NRW	赤外線LEDライト940nm搭載 照射角10°		赤外線LEDライト940nm(照射角10° 搭載)	¥1,980,000
356	TPS-HD330NLW	白色LEDライト搭載 照射角30°		白色LEDライト	¥1,980,000
357	TPS-P07WM	ウォールブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 3.1kg	¥38,000
358	TPS-P07PM	パラペットマウントブラケット TPS-P07シリーズ用		材質: ダイキャストアルミニウム 色: RAL9002 エポキパウダー塗装 重量: 1.3kg	¥38,000
359	TPS-P07CM	天吊りブラケット TPS-P07C用		材質: ステンレススチール316L ※コンパクトポジショニングユニット天吊金具 ケーブルブラケット内通線	¥88,000
360	TPS-HD330NSW	ステンレス製高機能ポジショニングユニット HDネットワークモデル 光学30倍2メガピクセルカメラ内蔵 H.264/AVC/MPEG		可変速度水平・垂直: 0.1° ~200° /秒 最速スピード: 200° /秒 水平エンドレス/垂直-90°~90° 電源: AC24V 50/60Hz 4A 光学36倍ズームカメラ内蔵ワイパー付	¥1,980,000
361	TPS-NS-P1	ステンレス製PTZカメラ用プレートアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 70kg 寸法: 140x111x415mm 重量: 3.5kg	¥78,000
362	TPS-NS-B1	ステンレス製PTZカメラ用ウォールマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 70kg 寸法: 90x90x124mm 重量:	¥158,000
363	THP-NS-P1	ステンレス製PTZカメラ用ポールマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 50kg 寸法: 291x180x165mm 重量: 2.2kg	¥128,000
364	THP-NS-CP	ステンレス製PTZカメラ用コーナーマウントアダプター		材質: ステンレス 耐荷重: 50kg 寸法: 180x196mm 重量: 3.5kg ポール径: 110~150mm	¥98,000
365	TS-HD330NR	1/3"2メガピクセル光学30倍ネットワークカメラ 赤外線LED搭載 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ		撮像素子: 1/3" 2MP 30fps CMOS 解像度: 1080p30fps/720p60fps 光学30倍4.3-129mm、電子ズーム32倍 赤外線LED: 9個 照射距離: 100mまで ネットワーク: IPv4/IPv6対応 寸法: W146xH128(ブラケット含む)xD134mm 電源: AC24V(±10%) 適合規格: IP67/IK10 上記に同じ。ただし、ネットワーク対応。 通信: 10/100Base-T	¥288,000
366	TPS-HD370NRW	IP&HD-SDIハイブリッド		IP+HD-SDI 両用	¥1,628,000
367	TPD-HD330NRW	IP&HD-SDIハイブリッド ステンレス製パンチルトユニット 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm ワイパー付		IP+HD-SDI 両用	¥698,000
368	TPD-HDL212NRW	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズームf7-84mm 赤外線LED/ワイパー付		IP+HD-SDI 両用	¥648,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
369	TPD-HD330N IP66	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) 最低照度: 0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: φ125xH193.7 mm 約1.5kg 電源: AC24V 最大75W	¥548,000
370	TPD-HD310N IP66	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム f5.1-51mm PoE IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) ネットワーク解像度: 1920x1080~320x240 最低照度: 0.001lux白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: W172xH263xD325mm 電源: AC24V 最大30W	¥398,000
371	TPD-HDL212N 新製品	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム 7-84mmメガピクセルズームレンズ 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用 PoE		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P60/30, 720P/60 (切替可) ネットワーク解像度: 最大1920x1080 最低照度: 0.002lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: φ125xH193.7 mm 約1.5kg 電源: AC24V/DC15-26V 最大11W	¥548,000
372	TPD-HD320N	HD-SDI & IPハイブリッド プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム 4.7-94mmメガピクセルズームレンズ PoE IP+HD-SDI 両用		撮像素子: 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度: 1080P/720P (切替可) 最低照度: 0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード 同軸伝送距離: フルHD120m, HD200mまで 寸法: φ125xH193.7 mm 約1.5kg 電源: AC24V/DC15-26V 最大11W	¥498,000
373	TS-HDE230ZN 新製品	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2" 低照度 2MP 光学30倍ズームカメラ 4.3-129mm 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用 PoE		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P30, 720P/60 (切替可) 最低照度: 0.002lux(白黒/高感度モード) 寸法: W72.6xH80xD229mm 約1kg 電源: DC12V 最大800mA	¥998,000
374	TS-HDL230ZN 新製品	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2" 低照度 2MP 光学30倍ズームカメラ 6-180mm 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用 PoE		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P60/30, 720P/60 (切替可) 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法: W80xH73xD193mm 電源: DC12V 500mA	¥398,000
375	TS-HDL212ZN 新製品	IP&HD-SDIハイブリッド 1/2" 低照度 2MP 光学12倍ズームカメラ 7-84mm 1/2"低照 IP+HD-SDI 両用 PoE		撮像素子: 1/2"プログレッシブスキャンCMOS 出力: HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI, HDMI 解像度: 1080P60/30, 720P/60 (切替可) 最低照度: 0.007lux(白黒/高感度モード) 寸法: W67xH74xD165mm 約570g 電源: DC12V 500mA	¥298,000
376	TEX-HE150 新製品	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ		入力: HDMI 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法: 125x30x140 mm 380g	¥58,000
377	TER-HE150 新製品	HDMI CAT5e 受信ユニット		出力: HDMI 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法: 88x30x130 mm 270g	¥58,000
378	TEX-VE150 新製品	VGA CAT5e 送信ユニット		入力: アナログRGB[(D-Sub15)] 対応解像度: 480i/480p/720p/1080i/1080p @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法: 167x40x105.5 mm 460g	¥68,000
379	TEX-DE150 新製品	DVI CAT5e 送信ユニット		入力: DVI-D(29pin) 対応解像度: 1920x1200まで @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法: 167x40x105.5 mm 470g 電源: DC5V (電源アダプタ付属)	¥68,000
380	TER-VDE150 新製品	VGA/DVI CAT5e 受信ユニット		入力: VGA (D-Sub15) /DVI-D(29pin) 対応解像度: 1920x1200まで @24Hz,25Hz,30Hz,50Hz,60Hz 寸法: 167x40x105.5 mm 480g 電源: DC5V (電源アダプタ付属)	¥68,000