

# TUW-FM1D/T & TUW-FM1D/R

## 1ch Video & 1 Data Fiber Transmitter/Receiver(Multi Mode)

1chビデオ & 1データ 光ファイバー送信ユニット/受信ユニット(マルチモード)



STM

1ch映像信号 1系統データ 光ファイバー送信機

伝送距離2km

ロークロストーク、EMI・RF干渉なし

ローノイズ、ロービットエラーレート

MTBF > 100,000時間

※電源アダプター(TY-S12-1000)別途要

	TUW-FM1D/T 送信ユニット	TUW-FM1D/R 受信ユニット
ファイバータイプ	マルチモード [50/125 $\mu$ m, 62.5/125 $\mu$ m] ※ご注文時に指定ください。	
ファイバーコネクタ形状	SC、ST、FC、LC ※ご注文時に指定ください。	
伝送タイプ	STM	
映像信号方式	NTSC/PAL	
映像チャンネル数	1 (BNC) 1.0V <sub>p-p</sub> ( $\pm 10\%$ ) 75 $\Omega$	
映像帯域	8MHz	
DG/DP	< 1% / < 1°	
S/N 比	-60dB未満	
データタイプ	RS-485(Half Duplex) / RS-422(Full Duplex)	
データ線コネクタ形状	フェニックス	
データレート	128kbps	
ビットエラーレート	10 <sup>-9</sup> 未満	
使用電源	DC12V	
消費電力	6W未満	6W未満
動作環境温度	-20°C ~ 70°C RH0% ~ 95%(結露なきこと)	
保管環境温度	-30°C ~ 80°C RH0% ~ 95%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	BOXタイプ: 160x32x155 mm	
重量	BOXタイプ: 720g、カードタイプ: 200g	
適合規格	安全規格: CE、EMI/EMC/Surge: FCC/IEC	

### ■光特性

伝送距離	2km
光波長	1310nm
感度	-30dBm
光出力パワー(最小)	-19dBm
光出力パワー(最大)	-14dBm

### ■接続端子側



### ■電源入力側



※送信ユニット・受信ユニットの外見は全く同じですので、設置時にはご注意ください。

\*製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

Nov-13

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TUW-FM1D/T & TUW-FM1D/R

## 1ch Video & 1 Data Fiber Transmitter/Receiver(Multi Mode)

1chビデオ & 1データ 光ファイバー送信ユニット/受信ユニット(マルチモード)

### 接続例

#### ■送信ユニット



#### RS485(2線)DIP/SW設定

- 1=ON
- 2=OFF
- 3=X
- 4=X

\*3,4は関係ありません

RS-485 D+ < R+  
D- < R-

#### LED表示

Power	緑=正常	無点灯=異常
Fiber	緑=正常	赤=異常
Video	緑=正常	無点灯=異常
Data	緑=正常	無点灯=異常

\*Audioは、関係ありません

※送信ユニットには、「VIDEO IN」のシールが貼られています。

#### ■受信ユニット



#### RS485(2線)DIP/SW設定

- 1=ON
- 2=OFF
- 3=X
- 4=X

\*3,4は関係ありません

RS-485 D+ > R+  
D- > R-

#### LED表示

Power	緑=正常	無点灯=異常
Fiber	緑=正常	赤=異常
Video	緑=正常	無点灯=異常
Data	緑=正常	無点灯=異常

\*Audioは、関係ありません

※送信ユニットには、「VIDEO IN」のシールが貼られています。

※送信ユニット・受信ユニットの外見は全く同じですので、設置時にはご注意ください。