

# TUW-RU19P2/TUW-PS12

19" rack mounting Shelf for 21 slots including 2 slots for 2 power cards

光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(19スロット)DC12V電源ユニット2個搭載可



19インチシステムラックマウントシャーシ

19スロット

最大73ポートのビデオインターフェースに対応

8ch(2スロット)×9モジュール+1ch(1スロット)=73ch

ホットスワップ対応

故障時でも電源を切らずにモジュール交換可

予備電源搭載

電源故障時は予備電源で迅速な復旧が可能

EMI準拠

電源ユニットTUW-PS12の必要スロット幅:1.5スロット



※光伝送ユニット搭載例 4Uシャーシ



8ch 8ch 8ch ブランクパネル 電源x2 計  
2sl 2sl 2sl 1 1 4slot 4slots 3slots 19

オプション: ブランクパネル

| TUW-RU19P2(5.5U) ラックマウントシャーシ    |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| スロット数                           | 21 (モジュール用:19、電源ユニット用:上部2) |
| 外形寸法(WxHxD)                     | 440 x 245 x 230mm(6U)      |
| 重量                              | 約5.5kg                     |
| 適合規格                            | FCC、CE                     |
| TUW-RU19P2(4U) ラックマウントシャーシ      |                            |
| スロット数                           | 19(モジュール用:16、電源ユニット用:3)    |
| 外形寸法(WxHxD)                     | 440 x 177 x 230mm(6U)      |
| 重量                              | 約5kg                       |
| 適合規格                            | FCC、CE                     |
| TUW-PS12 電源ユニット 搭載に必要スロット数: 1.5 |                            |
| 入力電圧                            | AC90V~264V、47~63Hz         |
| 出力電圧                            | DC12V                      |
| 出力電力                            | 120W                       |
| 重量                              | 約475g                      |
| 動作環境温度                          | -20°C~65°C                 |
| 動作環境湿度                          | 0~95%(ただし、結露なきこと)          |
| 参考) 1chモデル:1スロット                | 4chモデル :2スロット              |
|                                 | 8chモデル :2スロット              |



\*製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

Jun-16

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp