

TUW-RU19P2/TUW-PS12

19" rack mounting Shelf for 21 slots including 2 slots for 2 power cards

光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(19スロット)DC12V電源ユニット2個搭載可



19インチシステムラックマウントシャーシ

19スロット

最大73ポートのビデオインターフェースに対応

8ch(2スロット)×9モジュール+1ch(1スロット)=73ch

ホットスワップ対応

故障時でも電源を切らずにモジュール交換可

予備電源搭載

電源故障時は予備電源で迅速な復旧が可能

EMI準拠

電源ユニットTUW-PS12の必要スロット幅:1.5スロット

※光伝送ユニット搭載例 4Uシャーシ



8ch 8ch 8ch ブランクパネル 電源x2 計
2sl 2sl 2sl 1 1 4slot 4slots 3slots 19

オプション: ブランクパネル

TUW-RU19P2(4U) ラックマウントシャーシ	
スロット数	19(モジュール用:16、電源ユニット用:3)
外形寸法(WxHxD)	440 x 177 x 230mm(6U) 梱包寸法:750x370x470mm
重量	約5kg
適合規格	FCC、CE

TUW-PS12 電源ユニット 搭載必要スロット数: 1.5		前面パネル	
入力電圧	AC90V~264V、47~63Hz	LED Alarm	不具合時点灯
出力電圧	DC12V	AOCボタン	ブザー停止
出力電力	120W	(Alarm Cut-Off)	
重量	約475g		
動作環境温度	-20°C~65°C		
動作環境湿度	0~95%(ただし、結露なきこと)		

参考) 1chモデル:1スロット

4chモデル :2スロット

8chモデル :2スロット



*製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

May-18