

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
240	TPS-HDT370NRW	サーマルカメラ&HD-SDI&IP 赤外線LED搭載パンチルトユニット 640x512 9Hzサーマルカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ ワイパー付 PelcoD対応 <b>640x480</b> <b>9Hz</b>	 <b>IP66</b>	サーマルカメラ640x512 7.5Hz 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) アナログ水平解像度:700本 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 赤外線照射距離:200m 寸法:W392xH211xD389.5mm 約12kg 電源:DC11.5V~DC30V(DC24Vアダプタ付属)	¥4,800,000
241	TPS-P11CW2	高機能パンチルトポジショニングユニット <b>デュアルカメラモデル</b> (ワイパー/ヒーター内蔵) 光学36倍自動焦点カメラ+サーマルカメラ <b>320x240</b> <b>7.5-8.5Hz</b> <b>35m</b>	 <b>IP66</b>	サーマルカメラ320x240 レンズ35mm 7.5-8.3Hz +光学36倍ズームカメラ 可変速度水平・垂直:0.1°~200°/秒 最速スピード:200°/秒 水平エンドレス/垂直-90~90° 電源:AC24V 50/60Hz 4A	¥1,980,000
242	TPS-P11CW2H	<b>320x240</b> <b>25-30Hz</b> <b>35m</b>	<b>IP66</b>	上記に同じ。ただし、 レンズ35mm、25-30Hz	¥2,080,000
243	TPS-P11CW1	<b>320x240</b> <b>7.5-8.5Hz</b> <b>25m</b>		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm、7.5-8.3Hz	¥1,980,000
244	TPS-P11CW1H	<b>320x240</b> <b>25-30Hz</b> <b>25m</b>		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm、25-30Hz	¥2,080,000
245	TPS-P12CW2	<b>640x480</b> <b>7.5-8.5Hz</b> <b>35m</b>		サーマルカメラ640x480 レンズ35mm 7.5-8.3Hz +光学36倍ズームカメラ 可変速度水平・垂直:0.1°~200°/秒 最速スピード:200°/秒 水平エンドレス/垂直-90~90° 電源:AC24V 50/60Hz 4A	¥3,680,000
246	TPS-P12CW2H	<b>640x480</b> <b>25-30Hz</b> <b>35m</b>		上記に同じ。ただし、 レンズ35mm、25-30Hz	¥3,880,000
247	TPS-P12CW1	<b>640x480</b> <b>7.5-8.5Hz</b> <b>25m</b>		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm、7.5-8.3Hz	¥3,680,000
248	TPS-P12CW1H	<b>640x480</b> <b>25-30Hz</b> <b>25m</b>		上記に同じ。ただし、 レンズ25mm、25-30Hz	¥3,880,000
249	THS-G365Ge	サーマルカメラ用ハウジング <b>IP66</b>		ゲルマニウムガラス厚2mm	¥680,000
250	THS-NXW345SH	サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 400°C対応 波長0.75-4.5μm サファイアガラス		サファイアガラス1mm 400°Cまで対応 サーマルカメラ波長:0.75-4.5μm	¥948,000
251	THS-NXW345ZS	サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 200°C対応 波長7.5-14μm 亜鉛セレンガラス		亜鉛セレンガラス厚4mm 200°Cまで対応 サーマルカメラ波長:7.5-14μm	¥1,980,000
252	THS-NX562Ge	サーマルカメラ用ステンレスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ55mm ヒーターAC115/230V付 <b>IP67</b>		ゲルマニウムガラス厚2mm オプション: ステンレスワイパー ウォッシャータンク&ポンプ5L/23L 高所用30mウォッシャータンク&ポンプAC230V	¥1,180,000
253	THS-NX562Ge	サーマルカメラ用ステンレスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ70mm		上記に同じ。ただし、ゲルマニウムガラスφ70mm	¥1,780,000
254	THS-NX562Ge	サーマルカメラ用ステンレスラージハウジング ゲルマニウムガラスφ110mm		上記に同じ。ただし、ゲルマニウムガラスφ110mm	¥2,680,000
255	THS-NX343Ge	サーマルカメラ用ステンレスハウジング ゲルマニウムガラスφ55mm  ヒーターAC115/230V付		ゲルマニウムガラス厚2mm AC115Vヒーターターター付 オプション: ステンレスワイパー ウォッシャータンク&ポンプ5L/23L 高所用30mウォッシャータンク&ポンプAC230V	¥948,000
256	THS-EXPT380Ge	サーマルカメラ用パンチルト一体型防爆ハウジング <b>IP66</b>		ゲルマニウムガラス厚12mm IP65	¥6,280,000
257	THS-EXHS380Ge	HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ 2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム 5.1-55mmメガピクセルズームレンズ <b>IP66</b>		ゲルマニウムガラス厚12mm IP65	¥4,380,000
258	TPS-P075Ge	サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット <b>IP66</b>		ゲルマニウムガラス厚2mm ※前面ガラス以外は、TPS-P075Siに同じ	¥1,580,000
259	TPS-P075NGe	サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット WEBサーバ内蔵 <b>IP66</b>		ゲルマニウムガラス厚2mm  MPEG4サーバ内蔵	¥1,780,000