

型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)	
450	TUW-FS1GE/T メディアコンバーター 1ポート		送信	シングルモード 9/125 μm 伝送距離80km ファイバーコネクタ-:LC 寸法:W160xH32xD155mm 420g/220g 電源:DC12V 1A	¥98,000
451	TUW-FS1GE/R		受信		
452	TUW-FM1GE/T		送信	マルチモード 50/125、62.5/125 μm、 伝送距離500m ファイバーコネクタ-:LC	¥98,000
453	TUW-FM1GE/R		受信		
454	TUW-FS4GE/T メディアコンバーター 4ポート		送信	シングルモード 9/125 μm、伝送距離80km ファイバーコネクタ-:LC 寸法:W160xH32xD155mm 420g/220g 電源:DC12V 1A	¥128,000
455	TUW-FS4GE/R		受信		
456	TUW-FM4GE/T		送信	マルチモード 50/125、62.5/125 μm、 伝送距離500m ファイバーコネクタ-:LC	¥128,000
457	TUW-FM4GE/R		受信		
458	TUW-FS4GE2/T メディアコンバーター 4ポート 2系統		送信	シングルモード 9/125 μm、伝送距離80km ファイバーコネクタ-:LC 寸法:W160xH32xD155mm 420g/220g 電源:DC12V 1A	¥168,000
459	TUW-FS4GE2/R		受信		
460	TUW-FM4GE2/T		送信	マルチモード 50/125、62.5/125 μm、 伝送距離500m ファイバーコネクタ-:LC	¥168,000
461	TUW-FM4GE2/R		受信		
462	TUW-FS1D/T 映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥98,000
463	TUW-FS1D/R 映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm		MTBF 100,000時間	映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° データRS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥98,000
464	TUW-FM1D/T 映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥88,000
465	TUW-FM1D/R 映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC データRS485 1系統 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥88,000
466	TUW-FS1DA/T 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ RS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥198,000
467	TUW-FS1DA/R 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ RS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥198,000
468	TUW-FM1DA/T 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ RS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥178,000
469	TUW-FM1DA/R 映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125、62.5/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ RS485 1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 720g 電源:DC12V 1A	¥178,000
470	TUW-FS1DAM/T 映像1ch、音声1ch、データ1系統、アラーム1系統 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ 1系統、アラーム1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 電源:DC12V 1A	¥248,000
471	TUW-FS1DAM/R 映像1ch、音声1ch、データ1系統、アラーム1系統 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km~ 波長:1310 μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125 μm			映像1ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声1ch(端子台)、データ 1系統、アラーム1系統 ファイバーコネクタ-:SC/ST/FC/LC 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 電源:DC12V 1A	¥248,000

20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。

20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。

型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
472	TUW-FS2D2A/T 映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A	¥268,000
473	TUW-FS2D2A/R 映像2ch、音声2ch、データ2系統 光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20/40/80km 波長:1310μm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像2ch(BNC) NTSC/PAL、DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch(端子台)、データ2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST 変調:WDM 帯域:8MHz 寸法:W160xH32x155mm 420g 電源:DC12V 1A	¥268,000
474	TUW-FS4D4A/T 映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モノラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A	¥328,000
475	TUW-FS4D4A/R 映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:20km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	MTBF 100,000時間	映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モノラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A	¥328,000
476	TUW-FM4D4A/T 映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モノラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A	¥298,000
477	TUW-FM4D4A/R 映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:500m 波長:850nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像4ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声4ch(モノラル)、データRS485 4系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 920g 電源:DC12V 2A	¥298,000
478	TUW-FS8DA/T 映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A	¥428,000
479	TUW-FS8DA/R 映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット シングルモード 伝送距離:10km 波長:1310nm/1550nm(DFB) ファイバー:9/125μm	MTBF 100,000時間	映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A	¥428,000
480	TUW-FM8DA/T 映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A	¥398,000
481	TUW-FM8DA/R 映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット マルチモード 伝送距離:2km 波長:1310nm ファイバー:50/125μm、62.5/125μm		映像8ch(BNC) NTSC/PAL DG<1.0%、DP<1.0° 音声2ch、データRS485 2系統 ファイバーコネクタ:SC/ST/FC/LC 変調:STM 帯域:8MHz 寸法:W160xH52x155mm 1kg 電源:DC12V 2A	¥398,000
482	TUW- RU19P2(6U) 光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(5.5U) (19スロット+電源用2スロット)		19インチカードモジュールラック(19スロット) 電源スロット(2スロット) ※専用電源搭載時、ホットスワップ対応 負荷分散による電源供給	¥98,000
483	TUW- RU19P2(4U) 光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ(4U) (19スロット)		19インチカードモジュールラック(19スロット) ※専用電源搭載時、ホットスワップ対応 負荷分散による電源供給 ※最大搭載数 8chユニット×8式(64ch分)+電源×2	¥98,000
484	TUW-PS12 光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ電源		入力電圧:AC90V~264V、47~63Hz 出力電圧:DC12V 120W 必要スロット数:1.5	¥98,000

20kmを超えるモデルは仕様・金額が異なります。お問合せ下さい。