


# TQS-C16V(Rev.2)


## 16ch Full Real Time Splitter with SXGA output

カラー16画面分割ユニット・SXGA出力付




入力信号	NTSC 525本 720x480 60フィールド、 30FPS PAL 625本 720x576 50フィールド(サブキャリア4.43361875.MHz)、 25FPS
ビデオ入力	16BNC 1.0V p-p 75Ω
メインモニター出力	コンポジットビデオ:2BNC、S-Video:1Y-C、アナログRGB:1 D-Sub15ピン
スポット出力	コンポジットビデオ:1BNC
アラーム入力	16
アラーム出力	2
リモート操作	RS-232C
表示解像度	1024x768、1280x1024(OSDメニューで設定)
表示モード	単画面フルスクリーン、4分割、9分割 他多彩な分割モード フリーズ、シーケンス(OFF~30秒切替) PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)表示
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 8文字
OSD位置	4タイプ(プログラム可能) ON/OFF
センサータイプ	OFF - N.O - N.C
アラームリレータイム	OFF-30分
ブザー音	OFF-99秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、画面上に「L」表示
動き感知	ON/OFF、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V 1.5A ~ DC18V 1.0A
消費電力	8.5W以下
動作環境温度 / 湿度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W300 x H44 x D250(+10) mm
重量	3kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

### ■前面



### ■背面



本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Jun-16