

TQS-C20HD

20ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー20画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

RoHS
Compliance



NTSC/PAL対応
HDMI、DVIモニター出力
1920x1080 フルHD表示
映像入力 20ch
ループ出力 16ch
画面分割パターン 1/4/9/16/20分割
スポットモニター出力 4系統
カメラタイトル 英数字12文字

映像入力	20 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS
映像ループ出力	16 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード) ※CH17~CH20は、ループ出力がありません。
メインモニター出力	出力1: HDMI/DVI (1920x1080p 60)、出力2: VGA ※HDMIかDVIのどちらか一方の出力です。
スポットモニター出力	コンポジットビデオ M1~M4(4BNC)
リモート操作ポート	RS-232C 独自プロトコル
表示解像度	ビデオ出力: 720 x 480@30FPS、 HDMI/DVI/VGA: 最小1280x1024 最大: 1920x1080
分割表示モード	5パターン: 単画面フルスクリーン、4分割、9分割、16分割、20分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 99秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字12文字
ブザー音	OFF-99秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
動き感知	ON/OFF、感度/エリア任意設定、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V ~ DC24V
消費電力	20W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W430 x H44 x D300(+10) mm
重量	4kg
付属品	リモコン、DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■背面

スポットモニターM1~M4

