

# TQS-C4HD

## 4ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー4画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080



NTSC/PAL対応  
 HDMI、VGAモニター出力  
 1920x1080 フルHD表示  
 映像入力 4ch  
 音声入力 4ch  
 画面分割パターン 1/2/4分割表示  
 カメラタイトル 英数字10文字

映像入力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS
映像ループ出力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード)
メインモニター出力	HDMI(1920x1080p 60) / VGA
音声入力	4 RCA 10KΩ ライン入力 アンバランス方式
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル
表示解像度	HDMI/VGA 1920x1080、1280x1024
分割表示モード	単画面フルスクリーン、2分割、4分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 30秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字10文字
ブザー音	OFF-60秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
使用電圧	DC12V ~ DC18V
消費電力	3.5W以下
動作環境温度	-10℃~50℃ / 20~85% RH
外形寸法	W210 x H44 x D200(+10) mm
重量	1.5kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

### ■背面

