

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
516	TEX-HDS150D	HD-SDI CAT5信号重量送信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで 		伝送距離:SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 電源/制御:端子台2ピン 寸法:W55xH33xD20.5mm 約50g ※電源は受信ユニットより供給	¥28,000
517	TER-HDP150D	HD-SDI CAT5信号重量受信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで 		伝送距離:SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 電源/制御:端子台2ピン 寸法:W55xH33xD20.5mm 約50g 電源:DC48V(電源アダプタ付属)	¥38,000
518	TEX-HSX150	HD-SDI CAT5エクステンダー パッシブタイプ 		伝送距離:SDI 150mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:25.4x25.4x140.5mm(ケーブル91mm含む) ※外部電源不要	¥34,800
519	TEX-HSX100D	HD-SDI CAT5エクステンダー アクティブタイプ (送信受信セット) 		伝送距離:SDI /RS485 100mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:各67x140x27mm 約230g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥98,000
520	Tex-HSR100D	TEX-HSX100D用中継ユニット 		伝送距離:SDI /RS485 100mまで(CAT6) 伝送用:RJ45 同軸ケーブル:BNC(75Ω)オス 寸法:各67x140x27mm 約230g 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥38,000
521	TEX-HX120	HDMI CAT5eケーブル120m延長ユニット (送信受信セット) 			OPEN
522	TVD-H13CAT	1入力3リモートCAT出力&1HDMI出カツイストペア分配器 ※送信1台・受信1台のセット 			¥95,000
523	TEX-DVI50	DVIデバイスツイストペア伝送ユニット (送信受信セット) 		入力:DVI+アナログオーディオ(20Hz-20KHz) ローカル出力:1 DVI, 伝送用:RJ45x2(DVI/Audio各1) 伝送距離:50mまで@1920x1200 ブースター内蔵 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥120,000
524	TVD-G15CAT	1入力4リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用 		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15) リモート出力:4CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W57.5xH27xD67mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属) 500mA	¥98,000
525	TVD-G12CAT	1入力1リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用 		解像度:最大1920*1080@85Hz 入力/ローカル出力:1VGA(miniD-Sub15) リモート出力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W67xH27xD73mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属) 350mA	¥95,000
526	TMR-G001V	1ch映像VGAエクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15CATもしくはTVD-G12CATとセットで使用 		解像度:最大1600*1200@85Hz 出力:VGA(miniD-Sub15) リンク:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W67xH27xD140mm 電源:DC5V 400mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
527	TMR-G002AV	1ch映像VGA・音声エクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15ACATとセットで使用 ※TVD-G15ACATIには、TMR-G002AVが4台付属 		解像度:最大1600*1200@85Hz 出力:VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ)、ルー プ出力(RJ45)、入力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W88xH30xD96mm 電源:DC5V 700mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
528	TVD-GA15CAT	1入力4リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが4台付属 		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15)、 音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力:4CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥198,000
529	TVD-GA12CAT	1入力1リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが1台付属 		解像度:最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力:VGA(miniD-Sub15)、 音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力:1CAT(RJ45) 伝送距離:最大300m 寸法:W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥128,000

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
530	TMX-111VP	映像、電源ツイストペア伝送ユニット VP-50m DC12V (送信セット)		伝送信号:映像・電源 伝送可能距離:電源を供給する場合 50m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥6,980
531	TMX-111VPD	映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット VPD(RS422、485) ※送信受信2台必要		伝送信号:映像・電源・データ 伝送可能距離:電源を供給する場合 30m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥7,200
532	TMX-111AV	映像、音声ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:1ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥11,800
533	TMX-212AV	双方向映像、音声ツイストペア伝送ユニット(データ多重UTP) ※送信受信2台必要		伝送信号:2ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W108xH27xD71.5mm ※外部電源不要	¥11,800
534	TMX-414M	4ch HD-TVI/AHD/HDCVI ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch HD-TVI/AHD/HDCVI 伝送可能距離:映像 HD-CVI/AHD 300m、 HD-TVI 200m 寸法:W110xH26.3xD80.6mm ※外部電源不要	¥14,800
535	TMX-414V	4ch映像ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥12,800
536	TMX-414VD	4ch映像、制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch映像・データ 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥13,800
537	TMX-444VPD	4ch映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台もしくは、片側にTMX-111VPD必要		伝送信号:4ch映像・データ・電源 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥14,800
538	TDV-414VP	4ch映像ケーブルHUB ※送信受信2台、もしくは、Video>CAT5変換ユニット等必要		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm 電源:DC12V ※外部電源不要	¥9,800
539	TMX-1500AVD	1ch映像、音声、制御ツイストペア伝送送信・受信ユニット (送信受信セット)		ビデオ利得調整:①0-300m/②300-600m/ ③600-900m/④900-1200m/⑤1200-1500m 伝送信号:1ch・映像1ch音声・データ 伝送可能距離:映像白黒2400m、カラー1500m 寸法:W88xH62xD24mm 電源:DC12V(送信40mA/受信80mA)*電源別	¥98,000
540	TER-HIRX100	HDMI(HDBaseT) CAT5/5e/6ケーブル100m延長ユニット (受信)		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥54,800
541	TEX-HIRX100	HDMI(HDBaseT) CAT5/5e/6ケーブル100m延長ユニット (送信)		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥54,800