

# TMX-444VPD

## Twisted Pair Transmission Combiner (4Video, Power& Data over CAT5)

4ch映像・電源・データ UTP伝送ユニット

RoHS CE FC




映像 4系統伝送  
 電源  
 データ  
 外部電源不要  
 送信・受信で各1台必要  
 TMX-111VPD等と組み合わせて使用

映像入力	4 BNC 1Vp-p 75Ω
電源入力	DCジャック
データ入力	端子台 2線
リンク出力	4 RJ45(映像・電源・データ伝送)
伝送ケーブル	ツイストペア CAT5(AWG24)
伝送可能距離	300m
外形寸法	W110 x D85.1 x H26 mm
重量	200g
動作環境温度 / 湿度	0~55°C / RH95%
保管環境温度 / 湿度	-20~85°C / RH95%

### ■映像入力端子



### ■RJ45 ピン配列



- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. 白/橙: データ+ | 5. 白/青: 電源- |
| 2. 橙: データ-   | 6. 緑: 電源+   |
| 3. 白/緑: 電源-  | 7. 白/茶: 映像+ |
| 4. 青: 電源+    | 8. 茶: 映像-   |

### ■システム例 TMX-111VPDとの組合せ例

※図は、カメラ設置場所で、電源を供給

