

# THS-K300

## Camera Housing Stylish K type

スタイリッシュカメラハウジング Kタイプ



重量	2.4 kg
外形寸法	外形図のとおり
有効寸法	82 x 62 x 300 mm ※ヒーター取付時の有効長さ 220mm
前面窓サイズ	78 x 62 mm (PMMA)
ケーブルグランド	M16 x 3
材質	前面・背面カバー テクノポリマー RAL7030 本体・スライド部 押し出しアルミニウム ネジ SUS304
色・塗装	RAL9002 エポキシパウダー塗装
オプション	ヒーター (DC12V/AC24V 20W)、 サーモスタットブロアー&エアフィルター (DC12V、もしくは AC24V 4W)
使用環境	屋内・屋外用
周囲温度	ヒーター取付時: -20°C~60°C
ヒーター作動	オン: 15°C (±3°C)、オフ: 22°C (±3°C)
ブロア作動	オン: 35°C (±3°C)、オフ: 20°C (±3°C)
防水防塵保護等級	IP66/IP67 EN60529 ※THW-B3使用時は、IP55
適合規格	CE EN60065、EN50130-4、EN61000-6-3、EAC
対応ブラケット	THW-B2、THW-B3、THC-B1、THC-B2、THC-B3、THC-B4
対応パンチルト	TPS-04、TPS-P04

