

# TPS-SCTT

## Video & Telemetry Virtual Control Keyboard

ビデオ & テレメトリー バーチャルコントロールキーボード (20ファンクション)



コントロール	10000カメラ、999(lineA)+999(lineB)テレメトリー、99モニター マトリックス、マルチプレクサー、DVR
ジョイスティック	パン、チルト、ズーム操作
OSD	20字 x 4行
インターフェース	RS-485シリアル 1ポート(RJ-11) ビデオマトリックス/マルチプレクサー用 RS-485シリアル 2ポート(RJ-11): テレメトリー用 ※最大延長1200m RS-232シリアルポート(D-Sub9pin): ファームウェアアップデート用 ※最大延長15m
セキュリティ	3層パスワード: 接続、設定、アラームリセット
使用電源	DC12V ※付属電源アダプター入力AC100-240V 47/63Hz 電源アダプターケーブル長 DC側: 約1.6m、AC側: 約1.4m
消費電力	1A
動作環境温度	0°C~45°C
外形寸法	298 x 107 x 210mm
重量	1.7g
適合規格	CE、FCC

■ OSD操作

System data area

GUI environment area

Video and telemetry controls area

Direct control area

Control menu area

Easy drag and drop icon import

■ PCからの操作

MUX icons library

Selection of libraries