



# TRD-H9104

## Digital Video Recording System 4ch H.264

4ch多機能型デジタルビデオレコーダー H.264



HD-SDI入力 4ch チャンネル別に録画設置可  
 1ch音声入力  
 HDD標準2TB搭載、最大8TBまで増設可  
 録画モード:連続、動き感知、アラーム検知、スケジュール録画  
 イベント(動き感知/アラーム検知)による該当CHのポップアップ表示  
 パワーサーチ  
 電子ズーム10倍  
 高速10倍再生・逆再生

信号方式	HD-SDI SMPTE規格に対応 720p@29.97/30/59.94/60、1080i@59.94/60、1080p@29.97/30/59.94/60
圧縮方式(映像/音声)	H.264
本体内蔵HDD容量	標準2TB 最大8TBまで増設可
フレームレート(ライブ/録画)	480/480FPS@352x240
最大録画フレームレート	120FPS@720P(全CH)、60FPS@1080P(全CH)
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像:4/1/SEQ / 再生映像:4/1
録画解像度(pixels)	1280x720、1920x1080
モニター解像度	1280x1024、1650x1050、1920x1080
録画モード	連続、イベント(センサー/動き検知)、スケジュール
同時再録	可
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	内蔵CD/DVDドライブ、USB2.0外部メディア、ネットワーク
録画容量の目安	カメラ4台 画像サイズ720P 1秒1枚録画の場合、2~3TB
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧 ※電圧低下時(75V以下)自動再起動
リモート操作	専用ソフトウェア Power Net
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)
映像入力	4 BNC
映像出力	1HDMI、1DVI、1VGA(D-Sub15Pin)
音声入力	1 ステレオ φ3.5mmミニピン
音声出力	1 ステレオ φ3.5mmミニピン
センサー入力	4 NC/NO
リレー出力	4
PTZカメラインターフェース	R485(Half Duplex) 端子台
ネットワークインターフェイス	TCP/IPネットワーク、ADSL、ISDN、PSTN対応
操作方法	USB2.0マウス
CPU	Intel I5
OS	WindowsXP / Windows7
電源	AC90-250V 50/60Hz
消費電力	80W
使用温度範囲/湿度範囲	5℃~40℃
外形寸法(WxDxH)	432 x 470 x 177 mm(工業用19型ラックマウントタイプ) EIA規格
質量	約8kg(HD含まず)
材質	工業用スチールケース(ダークグレー)
適合規格	CE、FCC、RoHS指令
付属品	マウス、ACコード、マニュアル

■モニター画面



■背面



\*製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-13

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp