

TAS-908

8 In to 2 Out Video Auto Swicher

8入力 2出力ビデオオートスイッチャー

RoHS
Compliance



CH選択スイッチ



BYPASS:未選択 表示されません
 AUTO:自動切替
 HOME:固定

※チャンネル優先順位

CH1>CH2>CH3>CH4>...

信号方式	NTSC
映像入力	8 BNC 1.0V p-p 75Ω
映像出力	2 BNC 1.0V p-p 75Ω
ビデオゲイン	0.8V p-p ~ 1.4V p-p
ビデオ帯域	20MHz±3MHz
ビデオ最大クロストーク	2.0V p-p 48dB以上
スイッチ切替	BYPASS/AUTO/HOME
チャンネル優先順位	CH1>CH2>CH3>CH4
切替時間	約1~15秒
LED	PowerLED:赤色
ランタイム調整レベル	F:FAST(速) / S:SLOW(遅)
使用電源	AC100~110V 60Hz ACコード長:1.7m
消費電力	3W(最大)
外形寸法(WxHxD)	218 x 44 x 97 mm
重量	820g
動作環境温度	-5°C~60°C

■背面



注) 電源が入らない場合、信号出力不安定な場合、ヒューズを確認してください。
 マイナスドライバーで回すと、ヒューズソケットが外れます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

May-23