

# TVC-001H(Rev.3)

## Hi Resolution Video to VGA Converter

ビデオ > VGAコンバーター (最大1280x1024@60Hz)



コンポジットビデオをVGAに変換  
 デインタレース  
 スキャンレートコンバート  
 自動利得調整  
 ビデオループ出力  
 NTSC/PAL両用  
 ESD保護内蔵

信号	NTSC、PAL 両対応
入力	コンポジットビデオ(BNC)
出力	800*600、1024*768、1280*1024@60Hz
周波数	60Hz、75Hz、85Hz
OSD調整機能	コントラスト、明るさ、カラー、色合い、シャープ、解像度
使用電源	DC5V(電源アダプター付属)
消費電流	1.2A
動作環境温度・湿度	0 ~ 55、RH95%(結露なきこと)
保管環境温度	-20 ~ 85
外形寸法(WxHxD)	140x32x112mm
重量	360g
付属品	DC5V2A電源アダプター
オプション	D-Sub15ピンディスプレイケーブル

本体前面の操作ボタン

MENU : 設定画面を表示します  
 : コントラスト設定  
 : 設定画面項目移動

OSD設定メニュー項目

Menu	メニュー
Resolution	解像度
Frequency	周波数
Hue	色相
Saturation	彩度
Contrast	コントラスト
Brightness	明るさ

解像度の設定が適正でない場合は、画像が表示されません。  
 その場合は、工場出荷時の設定に戻してください。

本製品は、デジタルレコーダーの出力画像をVGAとビデオへそれぞれ出力するための機器です。  
 ビデオ信号入力ソースがカメラの場合、カメラによっては整合性がとれず、  
 正常な画像が出力されない場合があります。